

Gültig vom 17.03. bis 30.04.2025

## **Klapptheke**

1.500 x 700 mm / 2.000 x 700 mm



Abdeckung

1,2 mm Edelstahl matt geschliffen mit umlaufendem Wulstrand / • 700 mm Tiefe

#### Unterbau

- Klappbarer Edelstahl-Doppelrohrrahmen
- Höhenverstellbare Metall Füße
- Rückseitiger Tragegriff
- Leicht auswechselbare 3 mm ALU-Dibond-Werbefläche

1.500 x 700 mm

Best.-Nr. KT1500 2.160,00 € ohne Becken ab 10 Stück 1.960,00 € ab 30 Stück

#### mit 1 Einhängebecken 500 x 300 mm, links

Spülbecken, Spülwannenablauventil und Standrohr sind im Lieferumfang / Preis mit enthalten. Außerdem ist eine Lochbohrung für einen Kaltwasserhahn vorhanden.

BestNr. KT1500EHB1L	2.352,00 €
ab 10 Stück	2.152,00 €
ab 30 Stück	1.952,00 €
-t N. (/T2000	0.000.00

2.000 x 700 mm ohne Becken

Best.-Nr. KT2000 2.100,00 € ab 10 Stück ab 30 Stück 1.900.00 €

#### mit 1 Einhängebecken 500 x 300 mm, links

Spülbecken, Spülwannenablauventil und Standrohr sind im Lieferumfang / Preis mit enthalten. Außerdem ist eine Lochbohrung für einen Kaltwasserhahn vorhanden.

BestNr. KT2000EHB1L	2.492,00 \$
ab 10 Stück	2.292,00 \$
ab 30 Stück	2.092,00 \$



#### **Event XL** Nasskühlgerät 2-leitig, 175 Liter/h

175 l/h Zapfkapazität kontinuierlich: Leitungsdurchmesser: NW 7 mm Leitung: 2 x Bier Bierschlange 2 x 25 m Kältemittel: R290

1.848 W / 6.600 kJ/h Kälteleistung: Maße B/T/H mm: 542/664/1.107 Kompressoren: 2 x 10,09 ccm Wasserbad / Eisbank: 72 Liter / 29 kg

- Inkl. vier großen Rollen
- · Inkl. Tropfschale
- Lieferung ohne Hähne
- Kein Schraubanschluss, Schlauchleitungen müssen auf die Kühlschlange 8 mm AD aufgeklemmt werden.

Best.-Nr. RJ175N2-7TAP

2.598.00 €

Bloom

**OPREMA** 



#### **Event XL** Nasskühlgerät 2-leitig, 175 Liter/h mit zwei Säulenbohrungen

Zapfkapazität kontinuierlich: 175 l/h Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 mm / 2 x Bier Bierschlange 2 x 25 m Kältemittel: R290

Kälteleistung: 1.848 W / 6.600 kJ/h Maße B/T/H mm: 501/501/1.070 2 x 10,09 ccm Kompressoren: Wasserbad / Eisbank: 72 Liter / 29 kg

- · Inkl. vier großen Rollen
- · Inkl. integrierter Tropfschale
- Inkl. zweier Säulenbohrungen á 40 mm Ø
- · Lieferung ohne Hähne & Säulen
- Kein Schraubanschluss, Schlauchleitungen müssen auf die Kühlschlange 8 mm AD aufgeklemmt werden.

Best.-Nr. RJ175N2-7TOWER

2.500,00 €

**OPREMA** 



2.598

#### **Bierbar** mit Raumkühlung

inkl. Edelstahlabdeckung, mit einer Säulenbohrung

- für 1 x DIN/Euro KEG bis 50 l oder
- 4 x Schlank KEG 20 I (davon 2 im Anstich) oder ähnliche Partyfässer
- Inkl. 4 Rollen

Maße B / T / H mm: 650 / 680 / 1.080 (mit Rollen)

**2.120.** 



2.538

#### Bloom **Bierbar mit** Raum-/Durchlaufkühlung

2-leitig, 60 Liter/h inkl. Edelstahlabdeckung, mit einer Säulenbohrung

- für 1 x DIN/Euro KEG bis 50 l oder
- 3 x Schlank KEG 20 I (davon 2 im Anstich) oder ähnliche Partyfässer Neu mit vertikalem Durchlaufkühler, daher lassen sich jetzt 2 Schlankkegs 20 I anstechen (mit 90° Winkelzapfköpfen)
- Inkl. 4 Rollen

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 l/h NW 7 mm Leitungsdurchmesser: Kältemittel: R290

Maße B / T / H mm: 650 / 680 / 1.080 (mit Rollen)

Best.-Nr. RJBB60T7-N 2.538,00 €



#### Trockenkühlgerät "Bierkoffer" 1-leitig, 25 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 25 L/h bei 10° C TD Leitungs-Ø / Leitung: NW 7 mm / 1 x Bier

Kältemittel: R290

260 W / 929 kJ/h (222 kcal) Kälteleistung: Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 160 W, 0,95 A

Kompressor: Material Gehäuse: Edelstahl

Maße B/T/H mm: 170/315/370 (T mit Tropfschale 430)

Gewicht: 14,5 kg

Lieferung inkl. Tropfschale **ohne Schankhahn**. Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar. Siehe Kapitel 2.1. Schankhähne Seiten 140-145

Edelstahl-Ausführung	
BestNr. RJ25T1-7	570,00 €
ab 12 Stück, Preis je Stück	548,00 €
Ausführung in schwarz	
Doct Nr DIDETT 7 DI ACV	570 00 £

Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK 570.00 € ab 12 Stück, Preis je Stück 548.00 € Ausführung in weiß

580.00 €

558,00 €

Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE ab 12 Stück, Preis je Stück

Mit eingebautem Luftkompressor Best.-Nr. RJ25T1-7-DLK 790,00 € 760,00 € ab 12 Stück, Preis je Stück

Ausführung in schwarz Best.-Nr. RJ25T1-7-BLACK-DLK 790.00 € ab 12 Stück, Preis je Stück 760.00 € Ausführung in weiß

Best.-Nr. RJ25T1-7-WHITE-DLK 790,00 € ab 12 Stück, Preis je Stück 760,00 €



Weitere

#### **Trockenkühlgerät**

#### 2-leitig, 52 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 52 L/h bei 10° C TD Leitungsdurchmesser / Leitung / Kältemittel: NW 7 mm / 2 x Bier / R290 Stromspannung / Kompressot / Material: 230 V / 50Hz / 1/4 PS / Edelstahl Lieferung inkl. Tropfschale. Lieferung ohne Schankhähne.

Alle Schankhähne ab 35 mm Gewindestutzen verwendbar

Luftkompressor Variante benötigt kein CO2 da das Bier ausschließlich mit Luft befördert wird.

Standard Variante ohne Manometer Best.-Nr. RJ52T2-7

Mit eingebautem Luftkompressor Best.-Nr. RJ52T2-7-DLK 1.240,00 €



Lieferung inkl. Rundsäule, Kompensator-Schankhähnen und Tropfschale.

Best.-Nr. RJ25T2-7-PICO 1.470.00 €

Mit eingebautem Luftkompressor

Best.-Nr. RJ25T2-7-PICO-DLK

1.750,00 €

**OPREMA** 

OPREMA

940,00 €

**OPREMA** 



siehe Katalog Seite 14

#### **Trockenkühlgerät** 2-leitig, 80 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 80 L/h bei 10° C TD Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 oder 10 mm / 2 x Bier Kältemittel: R290 Kälteleistung: 1.205 W / 4.303 kJ/h (1.028 kcal) 230 V / 50Hz, 520 W, 4,0 A

Stromspannung: Material: Edelstahl Kompressor: 1/2 PS

Maße B/T/H mm / Gewicht: 555/405/435 / 45,5 kg

Lieferung ohne Schankhähne und inkl. Tropfschale.

NW 7 mm Best.-Nr. RJ80T2-7 1.390,00 € NW 10 mm Best.-Nr. RJ80T2-10 1.580,00 €



#### OPREMA Trockenkühlgerät "Bierkoffer"

#### 1-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 mm / 1 x Bier Lieferung inkl. Tropfschale, ohne Schankhahn.

Edelstahl-Ausführung Best.-Nr. RJ60T1-7 870.00 € ab 12 Stück, Preis je Stück 836,00 € Ausführung in schwarz Best.-Nr. RJ60T1-7-BLACK 890,00 €

ab 12 Stück, Preis je Stück 856,00 € Ausführung in weiß

Best.-Nr. RJ60T1-7-WHITE 890.00 € ab 12 Stück, Preis je Stück 856,00 €



**OPREMA** 

#### Trockenkühlgerät "Fassform" 1-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD Leitungsdurchmesser: NW 7 mm 1 x Bier / R290 Leitung / Kältemittel:

660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal) Kälteleistung: Material Gehäuse: Kunststoff, Fassringe, aus Edelstahl 300/425/400 (inkl. Tropfschale 575) Maße B/T/H mm:

Lieferung inkl. Tropfschale ohne Schankhahn.



**OPREMA** 

Best.-Nr. RJ60T1-7FASS ab 12 Stück, Preis je Stück 940.00 € 904,00 €

Weitere

Seite 13

Informationen

siehe Katalog

Weitere Informationen

Seite 13

siehe Katalog



Informationen siehe Katalog

#### Trockenkühlgerät "Bierkoffer" 2-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD Leitungsdurchmesser / Leitung: NW 7 mm / 2 x Bier Lieferung inkl. Tropfschale, ohne Schankhähne.

Edelstahl-Ausführung Best.-Nr. RJ60T2-7 954,00 € ab 12 Stück, Preis je Stück 916,00 €

Ausführung in schwarz Best.-Nr. RJ60T2-7-BLACK 966.00 € ab 12 Stück, Preis je Stück 928,00 €

Ausführung in weiß Best.-Nr. RJ60T2-7-WHITE 966,00 € 928,00 € ab 12 Stück, Preis je Stück

#### Trockenkühlgerät "Fassform"

#### 2-leitig, 60 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD Leitungsdurchmesser: NW 7 mm Leitung / Kältemittel: 2 x Bier / R290 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal) Kälteleistung: Material Gehäuse: Kunststoff, Fassringe, aus Edelstahl Maße B/T/H mm: 300/425/400 (inkl. Tropfschale 575)

Gewicht: Lieferung inkl. Tropfschale ohne Schankhahn.

Best.-Nr. RJ60T2-7FASS ab 12 Stück, Preis je Stück 990,00 € 950,00 €





Fishank:

Kältemittel:

Kälteleistung:

Stromspannung:

Kompressor / Material:

Best.-Nr. RJ60BK

Maße B/T/H mm / Gewicht:

ab 12 Stück, Preis je Stück

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

#### **Begleitkühlgerät**

OPREMA

mit Wasserstandund Temperaturanzeige, mit Wassereinfüllstutzen oben im Deckel

6.5 kg, 2.174 ki (520 kcal) R290 739 W / 2.639 kJ/h (631 kcal) 230 V / 50 Hz, 400 W, 2,6 A 1/4 PS / Edelstahl 340/515/415 / 32 kg

> 886,00 € 850,00 €



Zapfkapazität kontinuierlich: Leitungsdurchmesser / Leitung: Wassertank / Eisbank: Kältemittel: Kälteleistung: Stromspannung: Kompressor / Material:

Maße B/T/H mm / Gewicht: 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg NW 7 mm

> Weitere siehe Katalog



Fishank:

Kältemittel:

Kälteleistung:

Kompressor:

Gewicht:

Stromspannung:

Material Gehäuse:

Maße B/T/H mm:

**OPREMA** 

#### **Begleitkühlgerät**

mit Wasserstandanzeige

14 kg, 4.686 kj (1.120 kcal)

230 V / 50 Hz, 835 W, 6 A

1.390 W / 5.004 kJ/h (1.195 kcal)

R290

1/2 PS

44 kg

Edelstahl

600/405/605

60 L/h bei 10° C TD NW 7 mm oder 10 mm / 2 x Bier 20 Liter / 6,5 kg, 2.174 kJ (519 kcal) 739 W / 2.639 kJ/h (631 kcal) 230 V / 50 Hz, 400 W, 2,6 A 1/4 PS / Fdelstahl 340/515/415 / 32 kg

Best.-Nr. RJ60N2-7 NW 10 mm Best.-Nr. RJ60N2-10

1.040,00 € 1.066,00 €

**OPREMA** 

Kombikühlgerät

4-leitig, 100 Liter/h

laufkühlung in einem Gerät.

NW 7 mm oder 10 mm / 4 x Bier

1.363 W / 4.688 kJ/h (1.163 kcal)

230 V / 50 Hz, 835 W, 6 A

3/4 PS / Edelstahl

Weitere

Informationen

siehe Katalog Seite 19

640/430/835 / 51 kg

44 Liter / 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal)

Begleit- und Durch-

100 L/h bei 10° C TD

Kombikühlgerät

2-leitig, 60 Liter/h

Mit Wasserstandanzeige

Begleit- und Durch-

Zapfkapazität kontinuierlich:

Wassertank / Eisbank:

Kompressor / Material:

Maße B/T/H mm / Gewicht:

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Kältemittel:

Kälteleistung:

NW 7 mm

NW 10 mm

Stromspannung:

Leitungsdurchmesser / Leitung:

Informationen

#### 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg Best.-Nr. RJ100BK Weitere

Informationen

**OPREMA** 

1.290,00 €

1.290. siehe Katalog

Zapfkapazität kontinuierlich:

Wassertank / Eisbank:

Kompressor / Material:

Maße B/T/H mm / Gewicht:

Kältemittel:

Kälteleistung:

Stromspannung:

Leitungsdurchmesser / Leitung:

#### Kombikühlgerät 6-leitig, 100 Liter/h

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

100 L/h bei 10° C TD NW 7 mm oder 10 mm / 6 x Bier 45 Liter / 14 kg, 4.688 kJ (1.120 kcal) 1.363 W / 4.867 kJ/h (1.163 kcal) 230 V / 50 Hz 3/4 PS / Edelstahl 490/680/590 / 50 kg

Weitere

Seite 19

Informationen siehe Katalog

1.950,00 €

1.990.00 €

**OPREMA** 

Best.-Nr. RJ100N6-7 NW 7 mm NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N6-10

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg



#### Kombikühlgerät 4-leitig, 200 Liter/h Bealeit- und Durch-

laufkühlung in einem Gerät, mit Wasserstandanzeige.

200 L/h bei 10° C TD NW 7 mm oder 10 mm / 4 x Bier 76 Liter / 26,4 kg, 8.841 kJ (2.113 kcal) 2.711 W / 9.683 kJ/h (2.314 kcal)

2.880,00 €

2.880,00 €

230 V / 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A 1 1/4 PS / Edelstahl 815/575/611 / 75,5 kg

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Zapfkapazität kontinuierlich:

Wassertank / Eisbank:

Kompressor / Material:

Maße B/T/H mm / Gewicht:

Kältemittel:

Kälteleistung:

Stromspannung:

Leitungsdurchmesser / Leitung:

NW 7 mm Best.-Nr. RJ200N4-7 NW 10 mm Best.-Nr. RJ200N4-10

Weitere

Informationen siehe Katalog Seite 20

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 18



100 L/h bei 10° C TD

#### Kombikühlgerät 2-leitig, 100 Liter/h

**OPREMA** 

Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

Zapfkapazität kontinuierlich: Leitungsdurchmesser / Leitung: Wassertank / Eisbank / Kältemittel: Kälteleistung:

NW 7 mm oder 10 mm / 2 x Bier 45 Liter / 14 kg, 4.681 kJ (1.120 kcal) / R290 1.390 W / 5.004 kJ/h (1.195 kcal) 230 V / 50 Hz, 835 W, 6 A Stromspannung Kompressor / Material Gehäuse: 1/2 PS / Edelstahl Maße B/T/H mm / Gewicht: 600/405/605 / 48 kg

Lieferung ohne Schankhähne.

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg

Best.-Nr. RJ100N2-7 NW 7 mm NW 10 mm

Best.-Nr. RJ100N2-10

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 19



Wassertank:

mit Wasserstandanzeige

Eisbankl: 26,4 kg, 8.841 kj (2.113 kcal) Kältemittel: Kälteleistung: 2.711 W / 9.682 kJ/h (2.314 kcal) 230 V / 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A Stromspannung: Kompressor / Material Gehäuse: 1 1/4 PS / Edelstahl Maße B/T/H mm: 815/575/615 Gewicht:

76 Liter

18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg Best.-Nr. RJ200BK-ST18

2.340,00 €

Leitungsdurchmesser / Leitung: Wassertank / Eisbank: Kältemittel: Kälteleistung: Stromspannung:

Zapfkapazität kontinuierlich:

Kompressor / Material: Maße B/T/H mm / Gewicht:

NW 7 mm

NW 10 mm

Best.-Nr. RJ200N2-7 Best.-Nr. RJ200N2-10

> Informationen siehe Katalog

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg 2.590,00 €

Weitere



## OPREMA

1.460,00 €

1.470,00 €

#### **Begleitkühlgerät**

Best.-Nr. RJ100N4-7

Best.-Nr. RJ100N4-10

## **OPREMA**

1.610,00 €

1.630,00 €

#### Kombikühlgerät 2-leitig, 200 Liter/h

Bealeit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät, mit Wasserstandanzeige.

200 L/h bei 10° C TD NW 7 mm oder 10 mm / 2 x Bier 76 Liter / 26,4 kg, 8.841 kJ (2113 kcal)

2,711 W / 9.683 kJ/h (2.314 kcal) 230 V / 50 Hz, 1.200 W, 6,1 A 1 1/4 PS / Edelstah 815/575/615 / 73,5 kg

2.590,00 €





Weitere Informationen siehe Katalog Seite 32

#### **PICCOLA 15 FIZZ** Kühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt, Still gekühlt,

Sprudel gekühlt, Medium gekühlt

15 l/h bei Δt 6 Zapfleistung: Fallhöhe: 280 mm Wassereingangsdruck: max. 3 bar Maße B/T/H: 240/451/425 mm Anschlüsse: Ø 1/4" mm AD (6,35 mm) Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1,05 A,

190 W Kältemittel: R600 Material: Kunststoff Gewicht: 16,3 kg

Best.-Nr. 900889 1.498,00 €

Unterschrank

Schwarz lackiertes Blech, abschließbar Maße B/T/H: 450/450/811 mm

Best.-Nr. 900912 372,00 €

# blupura

-

Weitere

Seite 32

Weitere

Seite 32

Informationen

siehe Katalog

Informationen

siehe Katalog

#### **PICCOLA WHITE 15 FIZZ** Kühler & Karbonator

Still ungekühlt, Wassersorten: Still gekühlt,

Sprudel gekühlt, Medium gekühlt

15 l/h bei ∆t 6 Zapfleistung: Fallhöhe: 280 mm Wassereingangsdruck: max. 3 bar Maße B/T/H: 240/451/425 mm Ø 1/4" mm AD (6,35 mm) Anschlüsse: **Stromspannung**: 230 V, 50 Hz, 1,05 A, 190 W

Kältemittel: R600 Material: Kunststoff Gewicht: 16,3 kg

#### Ausstattung:

· beleuchtetem Ausgabebereich

· LED Lampe signalisiert einen Wassermangel, Überschwemmung und einen defekten Kessel

1.498,00 € Best.-Nr. 901075

# **.498.**blupura

#### **PICCOLA 15 FIZZ HOT** Kühler & Karbonator

Wassersorten: Still ungekühlt,

Still gekühlt, Sprudel gekühlt, Wasser heiß

15-8 l/h bei Δt 6 Zapfleistung: Fallhöhe: 280 mm Wassereingangsdruck: max. 3 bar Maße B/T/H: 240/451/425 mm Anschlüsse: Ø 1/4" mm AD (6,35 mm) 230 V, 50 Hz, 3,10 A, Stromspannung:

810 W Kältemittel: R600 Material: Kunststoff Gewicht: 18,5 kg

Best.-Nr. 900890 1.852,00 €

Unterschrank

Schwarz lackiertes Blech, abschließbar

Maße B/T/H: 450/450/811 mm Best.-Nr. 900912 372,00 €



#### **BLUSODA BLACK 30 FIZZ** Kühler & Karbonator

Still unaekühlt,

Still gekühlt,

Wassersorten:



Weitere

Seite 33

Informationen

siehe Katalog

Sprudel gekühlt Zapfleistung: 30 l/h bei ∆t 6 Fallhöhe: 276 mm Wassereingangsd.: max. 3 bar Maße B/T/H: 261/499/418 mm 8 mm AD (5/16") Anschlüsse: 230 V, 50 Hz, 1,0 A, Stromspannung: 230 W Kältemittel R290

Edelstahl Material: Gewicht: 28 kg

Best.-Nr. 901083 2.196,00 €

Unterschrank

Maße B/T/H: 495/484/1.051 mm Materia: Edelstahl **2.196**. Gewicht: 15 kg Best.-Nr. 901003

730,00 €

# blupura

#### **BLUSODA MIX 30 FIZZ** Kühler & Karbonator



Fallhöhe: 276 mm Wassereingangsd.: max. 3 bar Maße B/T/H: 251/499/418 mm Anschlüsse: 8 mm AD (5/16") Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 1 A,

230 W Kältemittel: R290 Edelstahl Material: Gewicht: 28 kg

Best.-Nr. 900631 2.160,00 €

Unterschrank

Maße B/T/H: 495/484/1.051 mm Edelstahl Materia: Gewicht: 15 kg

Best.-Nr. 900510 558,00 €



Weitere

**2.160** 

SELBACH

Weitere

Seite 34

Informationen

siehe Katalog

#### **CT 30** Kühler & Karbonator

Zapfleistung:



Still gekühlt, Wassersorten: Sprudel gekühlt.

38 l/h bei ∆t 10k

Fallhöhe: 330 mm Wassereingangsd.: max. 3 bar 430/495/500 mm Maße B/T/H: Anschlüsse: 1/2" BSF,

Trinkwassereing.: 3/8 230 V, 50 Hz, 2,3 A, Stromspannung: 395 W

Kältemittel: R290 Material: Edelstahl Gewicht: 28 kg

3.080.-

3.08,00 €



Weitere

Seite 35

Informationen

siehe Katalog

#### **BLUSODA 45 FIZZ** Kühler & Karbonator

Still gekühlt, Wassersorten: Still gekühlt, Sprudel gekühlt.

45 l/h bei ∆t 6 Zapfleistung: Fallhöhe: 329 mm Wassereingangsd.: max. 3 bar Maße B/T/H: 260/488/418 mm Anschlüsse: 8 mm AD (5/16") Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 500 W Kältemittel: R290

Edelstah Material: Gewicht: 31 kg

Best.-Nr. 900523 2.380,00 €

Unterschrank

Maße B/T/H: 554/491/959 mm Materia: Edelstahl Gewicht: 17 kg

Best.-Nr. 900511 604,00 €

blupura

2.380.-

#### **BLUBAR 80** Nasskühler & Karbonator



Still gekühlt Sprudel gekühlt

• 2 Kugelschankhähne Ausstattung: interner Platz f. Wasserfilter

Zapfleistung: 76 l/h bei ∆t 6

mit aufgebautem

Wassersorten:

127 l/h bei Δt 6 Eistank: Eisbank: 5 kg

Fallhöhe 320 mm Wassereing-Druck: max. 3 bar Maße B/T/H: 360/565/566 mm Anschlüsse: 8 mm AD (5/16") Stromspannung: 230 V, 50 Hz, 2,3 A, 530 W Kältemittel: R290

**Fdelstahl** Material: Gewicht: 33 ka

3.072.-

Best.-Nr. 900318

3.072.00 €

Informationen

siehe Katalog

Seite 36

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 34

#### CT 30 Poseidon Kühler & Karbonator

Still gekühlt, Wassersorten: Sprudel gekühlt. Zapfleistung: 38 l/h bei Δt 10k Fallhöhe: 300 mm Wassereingangsd.: max. 3 bar

Maße B/T/H: 305/540/505 mm Anschlüsse: 1/2" BSF, Trinkwassereing.: 3/8"

230 V, 50 Hz, 1,8 A, 395 W Stromspannung: Kältemittel: R290

Edelstahl Material: Gewicht: 28 kg

ohne Unterschrank

Best.-Nr. B1144

mit Unterschrank 4.398.00 €

3.596,00 €



1.340,-



#### **PICCOLA BOX 15 FIZZ**

Wassersorten:

Still ungekühlt, Still gekühlt, Sprudel gekühlt

15 l/h bei Δt 6 Zapfleistung: Maße B/T/H: 240/398/420 mm

Anschlüsse:  $H_2O$ -Ein. (1x) 1/4" SV-AD

> H<sub>2</sub>O-Aus. (3x) 1/4" SV-AD CO<sub>2</sub> -1/4" SV-AD

Material: Edelstahl Wassereingangsdruck: 2-3 bar

Best.-Nr. 900853

1.340.00 €



Kohlensäure, ohne Kühlung Zapfleistung / Maße: 300 l/h / 210/420/406 mm

Anschlüsse: 230 V, 50 Hz, 2,0 A, 180 W Stromspannung: Material / Gewicht: Edelstahl / 15 kg

Ohne Stillwassersteuerung Best.-Nr. RJHK 1.018.00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 39



2 verschiedene möglich Wassersorten: 322 mm / 146-140 mm Ø Fallhöhe / Maße D/H: vorne 400 mm / hinten 444 mm Material / Gewicht: Hartglas und Edelstahl / 8 kg

Best.-Nr. 900375 950,00 €

Schwarze Ausführung 1.098,00 € Best.-Nr. 900905

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 41



Hydrazon **15 FIZZ** 

Kühler & Karbonator

Still ungekühlt, Still gekühlt

Sprudel gekühlt,

Wassersorten:

Medium aekühlt Zapfl. / Wassereing.-Druck: 15 l/h bei Δt 6 / max. 3 bar 351/416/1.120 mm Ø 1/4" (6,35 mm)

Maße B/T/H: Anschlüsse: Stromspannung: 230 V. 50 Hz. 1.0 A. 180 W Kältemittel / Material / Gewicht: R600 / Kunststoffl / 26 kg

Best.-Nr. 901035 1.600.00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 40



TOF Aqua-Säule

390,00 €

390.00 €

Wassersorten: 2 verschiedene möglich Fallhöhe / Gewindestutzen: 243 mm / G 3/4 Material: verchromt Gewicht: 2,4 kg

mit Hebel (Höhe 350 mm) Best.-Nr. 41/30

mit Druckknopf (Höhe 320 mm) Best.-Nr. 41/20

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 41



BLUSODA blupura **BOX 30 FIZZ** Kühler & Karbonator

Still unaekühlt

Wassersorten:

Still aekühlt Sprudel gekühlt Zapfleistung: 30 l/h bei ∆t 6 Wassereingangsdruck: max. 3 bar Maße B/T/H: 260/416/416 mm Anschlüsse: 8 mm AD (5/16") 230 V. 50 Hz. 0.9 A. 210 W Stromspannung: Kältemittel / Material / Gewicht: R290 / Edelstahl / 25 kg

Best.-Nr. 900424

1.690,00 €

bluoura

2.130.00 €

**)** blupura

siehe Katalog

3.128,00 €

Weitere Informationen

Still ungekühlt, Still gekühlt

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 37



**BOX 60 FIZZ** Nasskühler & **Karbonator** 

Wassersorten:

Still unaekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt 60 l/h bei Δt 6 / max. 3 bar

Zapfl. / Wassereing.-Druck: Maße B/T/H / Eisbank: 318/335/467 mm / 3 kg Anschlüsse: 8 mm AD (5/16") 230 V, 50 Hz, 1,3 A, 300 W Stromspannung: Kältemittel / Material / Gewicht: R290 / Edelstahl / 22 kg

Best.-Nr. 900038

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 37



**COOL1 80 FIZZ** Nasskühler & Karbonator

Seite 40

Wassersorten:

Zapfleistung: Mit aufgebauter Eisbank: Maße B/T/H / Eisbank: Anschlüsse: Stromspannung:

Sprudel gekühlt 45 l/h bei Δt 6 80 l/h bei Δt 6 479/428/1.440mm / 5 kg Ø 1/4" (6,35 mm) 230 V, 50 Hz, 1,3 A, 530 W Kältemittel / Material / Gewicht: R290 / Edelstahl /42 kg

Best.-Nr. 900577

Lieferzeit ca. 6 Wochen



BLUSODA **BOX 45 FIZZ** Kühler & Karbonator

Still unaekühlt

Wassersorten:

Still gekühlt Sprudel gekühlt Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6 Wassereingangsdruck: max. 3 bar Maße B/T/H: 318/440/467 mm Anschlüsse: 8 mm AD (5/16") Stromspannung: 230 V. 50 Hz. 1.2 A. 275 W Kältemittel / Material / Gewicht: R290 / Edelstahl / 31 kg

Best.-Nr. 900559

2.058,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 37



bluoura **BOX 80 FIZZ** Nasskühler & **Karbonator** 

Still ungekühlt, Still gekühlt

Wassersorten:

Sprudel gekühlt Zapfl. / Wassereing.-Druck: 80 l/h bei Δt 6 / max. 3 bar 318/457/467 mm / 5 kg Maße B/T/H / Eisbank: Anschlüsse: 8 mm AD (5/16")

230 V, 50 Hz, 2,2 A, 500 W Stromspannung: Kältemittel / Material / Gewicht: R290 / Edelstahl / 29 kg

ohne Begleitkühler Best.-Nr. 900040 mit Begleitkühler Best.-Nr. 900040B

2.346.00 € 2.438,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 38



**Fontemagna** Light 3.0 80 FIZZ Weitere Nasskühler &

Karbonator

Informationen siehe Katalog Seite 40

blupura

Still ungekühlt, Still gekühlt

Wassersorten:

Sprudel gekühlt Zapfleistung: 45 l/h bei Δt 6 Mit aufgebauter Eisbank: 80 l/h bei Δt 6 Maße B/T/H: 520/505/1.450mm Kältemittel / Material / Gewicht: R290 / Edelstahl /53 kg

Best.-Nr. 900426 Tiefere Version für eine 10 kg Gasflasche

Best.-Nr. 900427

4.264,00 €

3.984,00 €

Lieferzeit ca. 6 Wochen

Weitere

Still gekühlt,



**CT 60** Kühler & Karbonator

Wassersorten:

Zapfleistung / Fallhöhe: Wassereingangsdruck: Maße B/T/H:

Anschlüsse / Trinkwassereingang: Stromspannung:

Kältemittel: Material / Gewicht:

Best.-Nr. B1143

Informationen siehe Katalog

Sprudel gekühlt. 53 l/h bei Δt 10k / 330 mm

max. 3 bar 430/495/500 mm 1/2" BSF / 3/8" 230 V, 50 Hz, 2,3 A, 540 W R290

Edelstahl / 30 kg

3.190,00 €



Nutzinhalt
Fassgröße max. 50 Liter
Maße in mm (B/T/H) 615/620/890
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch pro Jahr 173kWh
Kältemittel R600a (28 g)
Türanschlag rechts (wechselbar)
Gewicht
Lieferung ohne Zubehör und Säule
Temperaturbereich +4 °C bis +8 °C

Informationen siehe Katalog Seite 94

Best.-Nr. BK160-HE

690.00 €

960.00 €

#### LIERHERR



Informationen siehe Katalog Seite 95

#### **Bierfass-Kühlschrank FKU1805**

mit statischer Kühlung weiß mit Edelstahl

Nutzinhalt	
Fassgrößemax. 30 Liter	
Maße in mm (B/T/H) 600/600/850	
Energieeffizienzklasse B	
Kältemittel R600a	
Türanschlag rechts (wechselbar)	
Gewicht	
Lieferung ohne Inhalt & Dekoration	
Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C	

Best.-Nr. FKU1805

#### **Tiefkühlbox** Helsinki mit statischer Kühlung

AAA	Nutzinhalt	68 ltr.
7 7 Y _	Maße in mm (B/T/H)	553/624/631
838	Energieverbrauch pro Jahr	195 kWh
	Optik verzink	tes Stahlblech in silber
	Türanschlag	rechts (wechselbar)
	Stromspannung	50 Hz, 230 V, 90 W
	Gewicht	31 kg
Veitere	Temperaturbereich	7 bis -18 °C

Informationen siehe Katalog

#### Best.-Nr. H-S 838.00 €

#### Glastür-Kühlschrank **FKUv 1613** mit Umluftkühlung

Nutzinhalt
Maße in mm (B/T/H) 600/615/830
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr353 kWl
KältemittelR600a
Türanschlagrechts (wechselbar
Lieferung ohne Inhalt & Dekoration
Stromspannung . 50 Hz, 220-240 V, 1,0 A
Gewicht

Temperaturbereich . . . . +1 °C bis +15 °C

1198.-Informationen siehe Katalog Seite 97

weiß Best.-Nr. FKUV1613 1.198.00 €



#### **Bierfass-Kühlschrank FKU1800** mit statischer Kühlung weiß

**872.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 94

Nutzinhalt	160 ltr.
Fassgröße	max. 30 Liter
Maße in mm (B/T/H)	600/600/850
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R600a
Türanschlag	. rechts (wechselbar)
Beleuchtung innen	$\dots \text{ seitl. Gl\"uhlampe}$
Gewicht	34 kg
Temperaturbereich	+2 ℃ bis +10 ℃

Best.-Nr. FKU1800 872.00 €

# **Bierfass-Kühlschrank FKU1800A** mit statischer Kühlung antrazit



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 94

Nutzınhalt	
Fassgröße	max. 30 Liter
Maße in mm (B/T/H)	600/600/850
Energieeffizienzklasse	
Kältemittel	R600a
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Beleuchtung innen	seitl. Glühlampe
Gewicht	33 kg
Temperaturbereich	+2 °C bis +10 °C

998,00 € Best.-Nr. FKU1800A





Mini-Kühlschrank KB05-V-0405 mit statischer Kühlung Nutzinhalt......41 ltr. Optok / Türanschlag . . . . . . . weiß / rechts (wechselbar) Stromspannung ...... 50 Hz, 220-240 V, 60 W, 0,24 A Gewicht / Temperaturbereich: . . . . 13,5 kg / +3 bis +7 °C Lieferung ...... ohne Inhalt & Dekoration Best.-Nr. KB05-15A 218.00 €

Weitere Informationen siehe Katalog



Weitere

Seite 95

Informationen

siehe Katalog



Maße in mm (B/T/H) ......439/480/510 Energieeffizienzklasse...... E Optik.....weiß Türanschlag ..... rechts (wechselbar) Stromspannung . . . . . . . . . 50 Hz, 220-240 V, 0,38 A Gewicht / Temperaturbereich: ........... 17 kg / -18 °C Best.-Nr. GB40-010E 198.00 €

Mini-Gefrierschrank GB40-010E

Flaschenkühlschrank GKS29-V-H-280F 



Informationen

siehe Katalog

Maße in mm (B/T/H) .... 600/620/1.455 Energieeffizienzklasse ...... F Energieverbrauch Jahr .......... 131 kWh Optik . . . . . . weiß Türanschlag.....rechts (wechselbar) Lieferung . . . . . ohne Inhalt & Dekoration Gewicht......50 kg Stromspannung . 50 Hz, 220-240 V, 1,0 A Temperaturbereich . . . . . +4 °C bis +8 °C



#### Flaschenkühlschrank **CD290** mit Umluftkühlung

Maße in mm (B/T/H) .... 600/600/1.450 Energieeffizienzklasse . . . . . . E Energieverbrauch Jahr......902 kWh Kältemittel.....R600a (54 g) Optik.....weiß Türanschlag ..... rechts (wechselbar) Gewicht......55 kg Stromspannung ... 50 Hz, 220-240 V, 200 W Temperaturbereich . . . . +2 °C bis +12 °C

Informationen siehe Katalog

918,00 €

Best.-Nr. CD290N

1.050,00 €

Best.-Nr. GKS29-V-H-280E



#### Fassvorkühler für 2 Fässer

Nutzinhalt: 2 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.

2 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene

4 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: 1.160/650/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 2FASSVZ 1.760,00 €

Komplett in Edelstahl Best.-Nr. 2FASSCN

Informationen siehe Katalog Seite 111

2.360,00 €

Lieferung ohne Kühlgerät



#### Fassvorkühler für 4 Fässer

Nutzinhalt: 4 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw. 5 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene

10 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: 1.160/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 4FASSVZ 1.800.00 €

Komplett in Edelstahl Best.-Nr. 4FASSCN

Informationen siehe Katalog Seite 112

2.380.00 €

Lieferung ohne Kühlgerät



#### Fassvorkühler für 6 Fässer

6 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw. Nutzinhalt: 7 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene 14 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: 1.560/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 6FASSVZ 1.960.00 €

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 6FASSCN

2.760.00 €

Informationen siehe Katalog Seite 112

Lieferung ohne Kühlgerät



#### Fassvorkühler für 8 Fässer

8 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.

9 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene

18 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: 1.880/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät: 500 W (nicht im Preis enthalten) Empfohlen: 575 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 8FASSVZ

Komplett in Edelstahl

Best.-Nr. 8FASSCN

Weitere Informationen

siehe Katalog Seite 113

2.220.00 €

2.940,00 €

Lieferung ohne Kühlgerät



#### Flaschenkühlschrank **UC200** mit Umluft

,	
	R 600A
Material - außen / innen	. schwarz lackiert / Edelstahl / Aluminium
Trageroste / Beleuchtung	pro Tür 2 / innen
Flügeltür	automatisch, selbstschließend
Thermostat / Abtauverfahren / Gev	vichtdigital / automatisch / 59 kg
Stromspannung / Anschlusswert	50 Hz /, 220 V / 195 W
Temperaturbereich	+2 °C bis +10°C

Flügeltür

Best.-Nr. UC200HDB 860,00€ ab 4 Stück 760,00 €

#### Aufstellhinweis:

Rechts/Links/Rückseite 10 cm Mindestabstand zur Wand einhalten, oben 30 cm Luft lassen! Ansonsten kann die Kühlleistung sinken!



#### Fassvorkühler für 10 Fässer

Nutzinhalt: 10 Fässer Ø 425 mm (50 Liter) bzw.

11 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) auf einer Ebene 22 Fässer Ø 385 mm (30 Liter) bei Lagerung übereinander

Maße: 2.300/920/1.094 mm

Aufsatzkühlgerät: 575 W (nicht im Preis enthalten)

Stahlblech Alu-Zink-Klarlack versiegelt

Best.-Nr. 10FASSVZ 2.680.00 €

Komplett in Edelstahl Best.-Nr. 10FASSCN

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 113

3.400,00 €

Lieferung ohne Kühlgerät



siehe Katalog Seite 115

1.580,00 €

- vollhermetisch, thermostatisch geregelt,
- Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung
- Temperaturanzeige
- Tauwasserverdunstung

Seitenkühlgerät aus Edelstahl für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

Best.-Nr. STFSEITCNR290

VERSTÄRKTES Seitenkühlgerät aus Edelstahl für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W

(Lieferzeit ca. 2 Wochen)

Best.-Nr. STFSEITCNVR290

Weitere Informationen

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 114

ab1.078.-

Aufsatzkühlgerät

Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech

für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

Best.-Nr. STFAUF 1.078.00 €

Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl

für 2 bis 8 Fässer, Kälteleistung 500 W

**Best.-Nr. STFAUFCN** 1.158,00 €

VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Stahlblech

für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W Best.-Nr. STFAUFV

VERSTÄRKTES Aufsatzkühlgerät aus Edelstahl

für 8 bis 10 Fässer, Kälteleistung 575 W 1.980,00 € Best.-Nr. STFAUFCNV

1.298,00 €

1.258,00 €



#### Kompensatorschankhahn **BA 5000**

#### aus Edelstahl

mit Edelstahl-Kompensator, Schaumtaste u. Rosette.

ca. 35 mm Gewindest. Best.-Nr. BA5000 119,80 € PVD-Goldfarben

ca. 35 mm Gewindest. **Best.-Nr. BA5000G** 144,00 €

SK-168-012



#### Kompensatorschankhahn **BA 2000 und BA 3000**

aus Edelstahl

mit Edelstahl-Kompensator, Schaumtaste u. Rosette.

ca. 55 mm Gewindest. Best.-Nr. BA2000 119,80 € 126,00 € ca. 80 mm Gewindest, Best.-Nr. BA3000 **PVD-Goldfarben** 

ca. 55 mm Gewindest. Best.-Nr. BA2000G

143,80 € ca. 80 mm Gewindest. Best.-Nr. BA3000G 143,80 €

SK-168-012



#### Kompensatorschankhahn V10 aus Edelstahl

mit Schaumtaste, komplett mit Rosette und Kontermutter. Gehäuse, Kolben, Kompensator und Gewinde aus Edelstahl.

Gewindestutzen 55 mm

poliert Best.-Nr. B1025 121,80 € Best.-Nr. B1025M 121,80 € matt Gold Best.-Nr. B1026 143,80 €

Gewindestutzen 35 mm

Best.-Nr. B1025-35-10 121,80 € poliert Gold Best.-Nr. B1026-35-10 143.80 €

SK-168-013



Messing **Zapfhahn** "Schlaghahnausführung" ohne Lüfter

Best.-Nr. 2198 120,00 €



Messing **Zapfhahn** "mit Arretierautomatik" ohne Lüfter

Best.-Nr. 2199 140,00 €



Weitere Informationen

siehe Katalog Seite 149

#### Bierfasslüfter

für Korb- und Köpifitting

1 Best.-Nr. 7404 2,80 €

#### **Bierfasslüfter**

für Flachfitting und Kombifitting

2 Best.-Nr. 7403 5.80 €

für Flach- und Kombifittinge

Bierfasslüfter

22.80 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 149

Best.-Nr. B1099N



#### Zapfhahnverschluss in drei Farben

- Versehen mit 2 unterschiedlich großen Öffnungen, für universellen Einsatz an verschieden starken Getränkezapfhähnen
- Geruchsneutral. Hermetischer Verschluss schützt vor Staub, Fruchtfliegen u. sonstigen unerwünschten Umwelteinflüssen
- Umweltfreundl. u. pflegel. Silikon (Spülmaschinen geeignet)
- ca. 30 cm Kette, immer griffbereit ohne Störfaktor

Best.-Nr. 2149S 5,60 € Silber-/silberfarbene Kette Schwarz-/silberfarbene Kette Best.-Nr. 2149B 5,60 € Gold-/goldfarbene Kette Best.-Nr. 2149G 5,60 €



#### Distanzhülsen

für Schankhahngewinde 5/8" IG

Messing		Messing vergoldet			
10 mm	BestNr. DHG-10-C	5,60 €	10 mm	BestNr. DHG-10-G	6,00 €
20 mm	BestNr. DHG-20-C		20 mm	BestNr. DHG-20-G	7,20 €
30 mm	BestNr. DHG-30-C	7,60 €	30 mm	BestNr. DHG-30-G	8,00 €
40 mm	BestNr. DHG-40-C	8,60 €	40 mm	BestNr. DHG-40-G	9,00 €



schwarz, NW 7 mm

1-leitig Best.-Nr. T-1B7 182,00 € 218,00 € 2-leitig Best.-Nr. T-2B7 3-leitig Best.-Nr. T-3B7 318,00 €

#### Preis: ohne Schankhähne



#### Schanksäule Modell "PISA"

Ausführung Edelstahl matt-gebürstet, Edelstahl poliert, TIN-goldfarben oder Edelstahl farbig lackiert.

10° nach rechts geneigt aus Edelstahl Rohr 88 mm Ø. Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

matt-gebürstet	1-leitig	BestNr. PISA-M1	244,00 €
poliert	1-leitig	BestNr. PISA-P1	298,00 €
TIN-Gold	1-leitig	BestNr. PISA-G1	438,00 €

#### Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation



#### **Schanksäule** Modell "Ehrenfeld" aus Edelstahl

Ausführung matt gebürstet, poliert oder TIN-Gold.

Höhe 510 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 410 mm.

Informationen siehe Katalog

.128.

100 nn &

314.00 €

#### matt gebürstet

2-leitig - 114 mm Ø

00 mm 0

1 loitia

1-leitig - 80 mm Ø	BestNr. 401-W1-80	128,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	BestNr. 401-M1-114	154,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	BestNr. 401-M2-114	158,00 €
poliert		
1-leitig - 80 mm Ø	BestNr. 401-P1-80	156,00 €
1-leitig - 114 mm Ø	BestNr. 401-P1-114	184,00 €
2-leitig - 114 mm Ø	BestNr. 401-P2-114	188,00 €
TIN-Gold		
1-leitia - 80 mm Ø	BestNr. 401-G1-80	260.00 €

Doct Nr 401 M1 00

Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation

Best.-Nr. 401-G2-114



verchromt oder vergoldet, OHNE Schankhähne

NW 7 mm -1-leitig - mit Begleitkühlung Best.-Nr. SH-1C7 196.00 € NW 7 mm -3-leitig - mit Begleitkühlung Best.-Nr. SH-3C7 324,00 € NW 10 mm -3-leitig - mit Begleitkühlung Best.-Nr. SH-3C10 364,00 € NW 7 mm -1-leitig - mit Begleitkühlung Best.-Nr. SH-1G7 264,00 €

NW 7 mm -2-leitig - mit Begleitkühlung Best.-Nr. SH-2G7 308,00 € NW 7 mm -3-leitig - mit Begleitkühlung Best.-Nr. SH-3G7 396,00 € NW 10 mm -1-leitig - mit Begleitkühlung Best.-Nr. SH-1G10 240,00 € NW 10 mm -2-leitig - mit Begleitkühlung Best.-Nr. SH-2G10 280.00 € NW 10 mm -3-leitig - mit Begleitkühlung Best.-Nr. SH-3G10 320,00 €

#### Preis: ohne Schankhähne



**Schanksäule** Modell "Hydro"

1-leitia

inkl. Hahngriff und Distanzhülse 20 mm mit vorisolierter 7 mm Leitung, mit Begleitkühlung

Edelstahl

790,00 € Kupfer antik Best.-Nr. HY-1K7 Best.-Nr. HY-1M7 568,00 € matt schwarz pulverbeschichtet Best.-Nr. HY-1S7 674.00 €

Preis: ohne Schankhähne





#### Schanksäule

Modell "Vogelsang"

aus Edelstahl

Höhe 480 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

Maße: B/T/H

1-leitig - 140(95)/100/480 mm

Best.-Nr. 404-P1

2-leitig - 155(110)/120/480 mm

Best.-Nr. 404-P2

150.00 € Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation

138,00 €



#### Schanksäule

#### Modell "Baby-Schwanenhals"

Ausführung Chrom oder Messing, mit Mittelrohrbefestigung, Höhe Mitte Zapfhahn 270 mm.

1-leitig, Chrom 184,00 € Best.-Nr. B706C1KL 1-leitig, Messing Best.-Nr. B706M1KL 164,00 €

Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation

#### Schanksäule

#### Modell "flämische Form"

Ausführung Chrom oder Messing.

Höhe 475 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 375 mm, Fuß 115 mm Ø.

Schanksäulen nicht Python-Begleitkühlleitungstauglich

Chrom	1-leitig	BestNr. B700C1	320,00 €
	2-leitig	BestNr. B700C2	320,00 €
Messing	1-leitig	BestNr. B700M1	258,00 €
	2-leitig	BestNr. B700M2	270,00 €

Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation

**Schanksäule** 

Modell "Junkersdorf"

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen, Edelstahl poliert oder TIN-Gold.

Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm. Rohr Ø 114 mm und 104 mm.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 160

matt-geschliffen 2-leitig Best.-Nr. 306-M2

2-leitig Best.-Nr. 306-P2 678.00 €

Best.-Nr. 306-G2 1.064,00 €

Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation



#### **Schanksäule**

Modell "Fühlingen"

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen, Edelstahl poliert oder TIN-Gold.

Mit Revisionsklappe unten. Höhe 454 mm, H M Zapfhahn 400 mm, Fuß 60° schräg, Hahnabstand 110 mm, Rohr Ø 108 mm.

matt-geschliffen - B = Breite

3-leitig - B 730 mm Best.-Nr. 602-M3 348,00 € 4-leitig - B 840 mm Best.-Nr. 602-M4 466,00 €

Informationen poliert- B = Breite siehe Katalog

Weitere

Seite 160

574,00 € 3-leitig - B 640 mm Best.-Nr. 602-P3 4-leitig - B 770 mm Best.-Nr. 602-P4 598,00 €

Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation



Informationen siehe Katalog

Seite 161

Modell "Pesch"

Ausführung Edelstahl matt. Edelstahl mit Querbalken.

Höhe 550 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm, Breite 510 mm, T 129/100 mm, Fuß 129 mm Ø.

matt-geschliffen

Best.-Nr. 606-M3 538,00 € 3-leitig Best.-Nr. 606-M4 568.00 € 4-leitia

Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation



Höhe 454 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm, Hahnabstand 110 mm, Rohr 108 mm Ø.

matt-geschliffen B = Breite

Best.-Nr. 612-M2 540.00 € 2-leitia - B 450 mm 3-leitig - B 560 mm Best.-Nr. 612-M3 560.00 € Best.-Nr. 612-M4 580,00 € 4-leitig - B 670 mm

Preise ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Modell "Klettenberg" 2-leitige Säule

Ø Fuß 101 mm, Ø Balken 114 mm, Revisionsklappe vorne, OHNE BLENDE, Höhe ca. 460 mm - Höhe MH

400 mm, Breite 310 mm, Endkappe Edelstahl-poliert

matt-geschliffen Best.-Nr. 301-M 308,00 € poliert 348.00 € Best.-Nr. 301-P schwarz seidenmatt Best.-Nr. 301-B 378,00 €

Blende: alle Blenden haben ein Maß von 270 x 85 mm, Blende mit 2 x 23 mm Bohrungen; Hahnabstand 110 mm

matt-geschliffen Best.-Nr. 301-B-M 28.00 € poliert Best.-Nr. 301-B-P 30.00 €

Blende ohne Bohrung

matt-geschliffen Best.-Nr. 301-BO-M 28.00 € poliert Best.-Nr. 301-BO-P 30.00 €

Blende mit Bohrung auf Wunsch

(1-2 Wochen Lieferzeit)

matt-geschliffen Best.-Nr. 301-BW-M 60,00 € poliert Best.-Nr. 301-BW-P 66,00 €

#### Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation

#### Schanksäule Modell "Lindenthal"

Ø Fuß 101 mm, Ø Balken 114 mm, Revisionskl. vorne, OHNE BLENDE, H ca. 460 mm - Höhe MH 400 mm, B 530 mm, Endkappe Edelstahl-poliert

matt-geschliffen 400,00 € Best.-Nr. 303-M poliert Best.-Nr. 303-P 440,00 € 480,00 € schwarz seidenmatt Best.-Nr. 303-B TIN-Gold Best.-Nr. 303-G 680,00 €

Blende: alle Blenden haben ein Maß von 490 x 85 mm Blende mit 23 mm Bohrungen

3-leitig - Hahnabstand 145 mm

Best.-Nr. 303-B-M3 matt-geschliffen 34.00 € poliert Best.-Nr. 303-B-P3 34.00 € TIN-Gold 120.00 € Best.-Nr. 303-B-G3

4-leitig - Hahnabstand 110 mm

matt-geschliffen Best.-Nr. 303-B-M4 48,00 € poliert Best.-Nr. 303-B-P4 48,00 € TIN-Gold Best.-Nr. 303-B-G4 120,00 € Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Verkauf solange der Vorrat reicht.

Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto.

Lager + gesetzl. MwSt.,

Preise netto ab

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile!

Blende ohne Bohrung auf Wunsch

matt-geschliffen Best.-Nr. 303-BO-M 34.00 € poliert Best.-Nr. 303-BO-P 34.00 € 120,00 € TIN-Gold Best.-Nr. 303-BO-G

Blende mit Bohrung auf Wunsch (1-2 Wochen Lieferzeit)

Bitte Bestellnummer und Anzahl der 23 mm und 36 mm Bohrung angeben

matt-geschliffen 70.00 € Best.-Nr. 303-BW-M poliert 70.00 € Best.-Nr. 303-BW-P TIN-Gold 144.00 € Best.-Nr. 303-BW-G

Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 165

Weitere

Informationen

siehe Katalog

Seite 159

Weitere Informationen

siehe Katalog Seite 159

514,00 €

#### Brückenschanksäule

#### Modell "Brück"

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen, Edelstahl poliert oder TIN-Gold, Revisionsklappe unten.

Gefertigt aus Rohr und Rohrbögen.

Höhe 452 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm. Hahnabstand 110 mm, Rohr Ø 104 mm.

Edelstahl matt-geschliffen

B = Breite

3-leitig - B 805 mm Best.-Nr. 807-M3 580,00 € 4-leitig - B 915 mm Best.-Nr. 807-M4 616,00 € 5-leitig - B 1.025 mm Best.-Nr. 807-M5 644.00 € 6-leitig - B 1.135 mm Best.-Nr. 807-M6 688,00 € 8-leitig - B 1.355 mm Best.-Nr. 807-M8 820,00 €

#### **Edelstahl** poliert

B = Breite

3-leitig - B 805 mm Best.-Nr. 807-P3 676,00 € 712,00 € 4-leitig - B 915 mm Best.-Nr. 807-P4 744,00 € 5-leitig - B 1.025 mm Best.-Nr. 807-P5 **6-leitig** - B 1.135 mm Best.-Nr. 807-P6 776,00 € 932,00 € 8-leitig - B 1.355 mm Best.-Nr. 807-P8

#### TIN-Gold

B = Breite

3-leitig - B 805 mm Best.-Nr. 807-G3 952,00 € Best.-Nr. 807-G4 1.260,00 € 4-leitig - B 915 mm 1.300,00 € **5-leitig** - B 1.025 mm **Best.-Nr. 807-G5** 6-leitig - B 1.135 mm Best.-Nr. 807-G6 1.340,00 €

8-leitig - B 1.355 mm Best.-Nr. 807-G8 1.460,00 €

Preis: ohne Schankhähne / Leitungen / Installation



#### Schanksäule Modell "Chorweiler"

Ausführung Edelstahl matt-geschliffen oder Edelstahl poliert.

matt-geschliffen

550,00 € 3-leitig Best.-Nr. 609-M3 4-leitig Best.-Nr. 609-M4 570.00 €

poliert

3-leitig Best.-Nr. 609-P3 690,00 € 710.00 € 4-leitig Best.-Nr. 609-P4

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 163

#### Schanksäule

Modell "Westhoven" Ausführung Edelstahl matt-geschliffen

oder Edelstahl poliert.

matt-geschliffen

3-leitig Best.-Nr. 702-M3 510,00 € 4-leitig Best.-Nr. 702-M4 520,00 €

poliert

640,00 € 3-leitig Best.-Nr. 702-P3 660.00 € 4-leitig Best.-Nr. 702-P4

Preise ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Preise ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 212

24,00 €





Weitere Informationen siehe Katalog Seite 172

CO<sub>2</sub>-Druckminderer 3 bar, 1-leitig **DELUXE** 

Anschluss rechts, Ausgang AG 3/4"

Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar / SK 427-003 Rest - Nr.

**OXY1-DELUXE** 86,00 €



#### JG Schlauchschneider

Rohrschere 4-32 mm ergonomischer Griff mit Feder, Klinge austauschbar

Best.-Nr. JGTS-NB

26,00€





3 bar, 2-leitig **DELUXE** 

Ausgang AG 3/4"

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 172

CO<sub>2</sub>-Druckminderer Anschluss rechts,

Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar / SK 427-003 Rest - Nr. **OXY2-DELUXE** 102.00 €



Informationen siehe Katalog Seite 172

CO<sub>2</sub>-Druckminderer 3 bar, 2-leitig **MAJOR PLUS** 

Anschluss rechts, 2 x Abgang AG 3/4"

Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar SK 427-002 Best.-Nr. OXY5 138,00 €



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 173

CO<sub>2</sub>-Druckminderer 7 bar, 1-leitig **DELUXE** 

Anschluss rechts, Ausgang AG 1/2"

Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar / SK 427-003 Best.-Nr.

**OXY7-DELUXE** 86,00 € 🔼 oxyturbo



Weitere

Informationen

siehe Katalog

Seite 173

CO<sub>2</sub>-Druckminderer 7 bar, 2-leitig **MAJOR PLUS** 

Anschluss rechts, Abgang 2 x AG 1/2" Flascheninhaltsmanometer

SK 427-002

0-250 bar

Best.-Nr. OXY16 138,00 €



Informationen

CO<sub>2</sub>-Kombi-Druckminderer **MAJOR PLUS** 

Anschluss rechts. Abgang 3 bar AG 3/4" und 7 bar 1/2" Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

siehe Katalog SK 427-002 Best.-Nr. OXY6 139,00 €



#### **OXY-MINI**

SK 427-003

CO2-Druckminderer 5,5 bar, Oxyturbo Minimal mit Anschluss W21,8 x 1 1/4", Mutter SW30 Abgang Steckkupplung für Schlauch AD. 8 mm Best.-Nr. OXY-MINI 56,00 €

#### **OXY-MINI-ACME**

SK 427-003

CO<sub>2</sub>-Druckminderer 5,5 bar, Oxyturbo Minimal für 425 Gramm CO<sub>2</sub>-Behälter mit ACME Trapezgewinde Abgang Steckkupplung für Schlauch AD. 8 mm

Best.-Nr. OXY-MINI-ACME



**DELUXE** 

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 173

Stickstoff (N<sub>2</sub>) -Druckminderer

Anschluss links, Abgang AG 3/4", 3 bar Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar / SK 427-003 Best.-Nr. **OXY13-DELUXE** 



Stickstoff (N<sub>2</sub>) **MAJOR PLUS** Anschluss rechts,

Weitere Informationen siehe Katalog 88,00 € | Seite 173

-Druckminderer

Ausgang AG 1/2", 7 bar Flascheninhaltsmanometer 0-400 bar SK 427-002

Best.-Nr. OXY12 70,00 €



**MAJOR PLUS** 

für CO2, N2 und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung

Zwischen-

druckrealer

3 bar

Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 3/4" SK 427-002

🔼 oxyturbo

Best.-Nr. OXY4 54,00 €



Informationen siehe Katalog Seite 174



54,00 €

Zwischendruckrealer 7 bar **MAJOR PLUS** 

für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas mit Wandhalter zur Befestigung

Anschluss rechts und links AG 5/8", Abgang AG 1/2 SK 427-002

Best.-Nr. OXY8 58,00 €

Weitere

Informationen

siehe Katalog

Kompressoren für Schankanlagen

von Planet-Air

#### Anwendungen

- Antrieb von Gaspumpen für Bier
- Antrieb von Gaspumpen für Sirup
- Vorspannen und Entleeren von Bier/Weintanks
- Post Mix Anlagen (bag-in-box)
- Druckluftversorgung für N<sub>2</sub> Generatoren
- Druckluftversorgung von Dispensern

#### Druckluft statt CO<sub>2</sub>


- Reduzierung der Kosten für CO<sub>2</sub>
- Reduzierung der Logistik für Gasflaschen
- Verringerung der Unfallgefahr durch CO<sub>2</sub>
- Dauerhaft zuverlässige Druckluftversorgung


#### Merkmale der Kompressoren

- · Saubere, ölfreie Druckluft
- Druckluftbehälter aus Edelstahl
- Automatische Kondensatentleerung
- Leiser, vibrationsarmer Betrieb
- Korrosionsfreie Anschlüsse & Verschraubung
- Minimaler Wartungsaufwand
- Hohe Qualität & Zuverlässigkeit
- Filterdruckregler mit automatischem Kondensatablass



OF-C90-4 OF-C90-10 OF-C90-25 **Technische Daten** OF-C180-25 230 230 230 230 Spannung Frequenz 50 50 50 Hz Motor 0.84 0.84 0.84 1.69 HP 0.62 0.62 0.62 1.24 kW **Ansaugleistung** 91 91 91 182 l/min. 3.25 6.5 3.25 3.25 **CFM** Zapfleistung Bier/Sirup-Pumpe I/min. @ 3 bar 10 10 10 20 49 49 98 Lieferleistung 49 l/min. 1.75 3.5 1.75 1.75 **CFM** 7 Max. Druck 7 7 7 bar 101 101 101 101 psi 6.2 Max. Stromverbrauch 3.1 3.1 3.1 Behältervolumen (Edelstahl-Kessel) 3.5 10 24 24 liter 6.34 6.34 0.93 2.64 gallone 15 17 24 34 Gewicht kg 52.9 75 33.1 37.5 Schallemissionen 58 58 58 60 dB(A)/1mWärmeschutz **Betriebsmodus S1 - 100% S1 - 100% S1 - 100% S1 - 100%** Abmessungen (L x B x H) 300 x 330 x 350 360 x 390 x 420 650 x 360 x 510 650 x 360 x 510 mm 11.8 x 13 x 13.8 14.2 x 15.3 x 16.5 25.6 x 14.2 x 20.1 25.6 x 14.2 x 20.1 inch Best.-Nr. 1760040X 1761102X 1760250X 1760251X € 1.398,00 1.538,00 2.118,00 2.798,00 **Preis** 





Weitere Informationen siehe Katalog Seite 175

#### ab 360.-Montagetafeln aus Edelstahl

Leinenmuster, komplett montiert, mit **DSI** 



Verbindung aus Edelstahl-Rohr, Edelstahl-Wandhalter und Zapfkopfhalter für KEG-Zapfköpfe.

#### ohne Absperrhahn - Maße B/H

**2-leitig** 470 x 470 mm

7 mm 10 mm	BestNr. B438CN-7 BestNr. B438CN-10	360,00 € 360,00 €
3-leitig	770 x 470 mm	
	BestNr. B439CN-7	552,00 <b>€</b> 552,00 <b>€</b>
	BestNr. B439CN-10	552,00 €
_	970 x 470 mm	
	BestNr. B440CN-7 BestNr. B440CN-10	718,00 <b>€</b> 718,00 <b>€</b>
	1.230 x 470 mm	710,00 €
7 mm	BestNr. B441CN-7	910,00€
	BestNr. B441CN-10	910,00€
		•

#### mit Ahsnerrhahn - Maße R/H

mit Abspermann mase bin	
<b>2-leitig</b> 470 x 470 mm	
7 mm BestNr. B25CN-7	448,00 €
10 mm BestNr. B25CN-10	448,00 €
<b>3-leitig</b> 770 x 470 mm	
7 mm BestNr. B26CN-7	680,00 €
10 mm BestNr. B26CN-10	680,00 €
<b>4-leitig</b> 970 x 470 mm	
7 mm BestNr. B27CN-7	892,00€
10 mm BestNr. B27CN-10	892,00€
<b>5-leitig</b> 1.230 x 470 mm	
7 mm BestNr. B28CN-7	1.128,00 €
10 mm BestNr. B28CN-10	1.128,00€

#### SK-Schlauchset

bestehend aus: SK-Bierschlauch, NW 7 mm oder NW 10 mm

Länge: 1,5 m, kpl. mit 5/8" Flügel-Verschraubung, 1 x gerade und 1 x 90° Edelstahl-Tüllen.

SK-CO<sub>2</sub> Schlauch NW 4 mm

Länge: 1,5 m, kpl. mit 3/4" Flügel-Verschraubung u. 2 x gerade Tüllen. Im Beutel gepackt.

NW 10 mm

NW 7 mm Best.-Nr. B1333-W Weitere Informationen siehe Katalog Seite 211

32,00 € Best.-Nr. B1333-7 Best.-Nr. B1333-10 36,00 € Winkelverschraubung für enge Einbauverhältnisse

36,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 188



#### Weitere Informationen siehe Katalog

Informationen

siehe Katalog

Seite 188

Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung

FLACH-Zapfkopf Typ A

FLACH-Zapfkopf Typ A

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

KORB-Zapfkopf Typ S

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.

Getränkeanschluss R 5/8'

Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.

Getränkeanschluss R 5/8"

Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung für Kelleranstich Best.-Nr. B400

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.

für Kelleranstich Best.-Nr. B404

Best.-Nr. B401

61,00 €

72,00 €

96,00 €



DSI

#### KORB-Zapfkopf Typ S

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich) Best.-Nr. B405

84.00 €



#### KOMBI-Zapfkopf Typ M

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung

für Kelleranstich Best.-Nr. B402

75,00 €



#### KOMBI-Zapfkopf Typ M

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8' Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung

für Thekenanstich (Abgang seitlich) Best.-Nr. B403

100.00 €



#### KÖPI-Zapfkopf Typ D

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl. Getränkeanschluss R 5/8" (FLACHDICHTEND) Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung

für Kelleranstich Best.-Nr. 5704

63.00 €



#### Zapfkopf Typ U (ERGO-U)

geeignet unter anderem für Guiness und Killkenny Getränkeanschluss R 5/8" Druckgasanschluss R 3/4" Rückschlagsicherung

Best.-Nr. B406

116,00 €

NW 7 mm

Preis je Meter

Aktionspriese beziehen sich nicht auf Ersatz -. Zusatzteilel! Preise netto ab Lager + gesetzl. Mw5t., Windestsbestellwert aus Sondeaktion 125, Euro netto. Für Bestellwert unter 125, Euro gelten die Preise unserer Gesamtpreisikte - 40% Rabatt + gesetzl. Mw5t., Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 139,80 € 142.00 €

Weitere Informationen TUBING siehe Katalog Seite 211

#### 25 m Python

Beschreibung

Trockenpython SK Nr. 366-004 mit 13 mm Isolierung

Trockenpython, mit SK-Bierleitungen (3 Schicht) CO2-Kontroll-Leitung 4 mm.

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen: 4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm





ab 1 1 80



Trockenpython SK Nr. 366-004 mit 19 mm Isolierung

Trockenpython, mit SK-Bierleitungen (3 Schicht). CO<sub>2</sub>-Kontroll-Leitung 4 mm.

Ab 4-leitig mit Zirkulationsschlauch - Leitungen: 4 x 8 mm / 7 x 12 mm / 10 x 16 mm

α0 00	D004 3F	
Ø außen ca. 86 mm	B901-25	34,80 €
- Preis je Meter		
Ø außen ca. 70 mm	B230-19-25	15,60 €
Ø außen ca. 77 mm	B231-19-25	18,80 €
Ø außen ca. 80 mm	B232-19-25	23,60 €
Ø außen ca. 80 mm	B233-19-25	21,80 €
Ø außen ca. 89 mm	B234-19-25	28,80 €
Ø außen ca. 83 mm	B568-19-25	26,00 €
Ø außen ca. 95 mm	B901-19-25	35,60 €
	- Preis je Meter Ø außen ca. 70 mm Ø außen ca. 77 mm Ø außen ca. 80 mm Ø außen ca. 80 mm Ø außen ca. 89 mm Ø außen ca. 83 mm	- Preis je Meter  Ø außen ca. 70 mm  B230-19-25  Ø außen ca. 77 mm  B231-19-25  Ø außen ca. 80 mm  B232-19-25  Ø außen ca. 80 mm  B233-19-25  Ø außen ca. 89 mm  B234-19-25  Ø außen ca. 83 mm  B568-19-25



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 201

#### Kühl- und Beruhigungsschlange

mit 13 mm Isolierung, 25 m Rolle - Preis je Meter

aus Edelstahl,

NW 7 mm mit Wandbefestigung.

10/10 cm eckig, 7 m lang Druckabbau ca. 0,1 bar/m Schlange = 0,7 bar. Best.-Nr. 21301

2 6/6 cm eckig, ca. 4 m lang Druckabbau ca. 0,2 bar/m Schlange = 0,8 bar. Best.-Nr. B249

28,00 €



Motor für **Karbonatorpumpe** 

mit 4-Pin Stecker

Kondensator 10 yF 400 Watt / 1.400 U/min

46.00 €

Best.-Nr. ACP120-400180

Motor für

138,00 €

Bierkühlschlange

aus Edelstahl,

Informationen siehe Katalog Seite 201

NW 10 mm, 11 x 0,5 mm, 7 m lang, 20,5 cm hoch, 14 cm  $\emptyset$ 

links gedreht Best.-Nr. 21302L 64,00 € rechts gedreht Best.-Nr. 21302R 64,00 €

Abbildung links gedreht

# **SHURflo Karbonatorpumpe**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 223

Konstruktion: Verdrängungspumpe

Best.-Nr. 8095-951-299-BW 218,00 € Umwälzpumpe Weitere Informationen mit 4-Pin Stecker siehe Katalog Kondensator 8 yF Seite 223

180 Watt / 1.400 U/min Best.-Nr. ACP120-180080

126,00



#### FLOJET

Weitere

**BAG IN BOX** 

selbstansaugende Elektro-Pumpe

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 222

Best.-Nr. BIB5004A

Best.-Nr. BLC3011-600A

224.00 €

174.00 €



#### Rührwerksmotor Typ EBM EM2524

klein, komplett mit Flügel, Wellenlänge (inkl. Flügel / ohne Motor 150 mm)

Best.-Nr. 16306 47,80 € Informationen siehe Katalog Seite 224

ebmpapst



Weitere Informationen

siehe Katalog eite 224

#### Rührwerksmotor mit 5 m Pumpe

ohne Rührwerksflügel, Kondensator 1,5 µF 6-poliger Stecker

Best.-Nr. ACPM80S5M





#### ebm papst Rührwerksmotor

Typ iQ3612-310250 Energiesparmotor

124,00 € Best.-Nr. 16406N

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 224



#### Procon

#### Messingpumpe

300 Liter / Std. / Anschluss 3/8" NPT / inkl. Klemme

ohne Sieb Best.-Nr. B1311

mit Sieb Best.-Nr. B1311SIEB

#### **Procon**

#### Edelstahlpumpe

300 Liter / Std. / Anschluss 3/8" NPT / inkl. Klemme

Best.-Nr. B1311CNS

159.80 €

Informationen siehe Katalog

Seite 223

Aktion gültig vom 17.03. bis 30.04.2025 (alle Preise verstehen sich "pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

104.00 €

Verflüssigungssätze

Kältemittel: R290 230V/1Ph/50Hz

Netzkabel 1,5 m ohne Stecker

Mit Sonderverflüssiger für den Betrieb mit Expansionsventil.

Mit eingebautem Hochdruckpressostat, Trockner und Schauglas.

Mit beigelegtem Schuko-Stecker.

690.

Informationen

siehe Katalog Seite 277



**#Ohne Wartungsnachweis entfällt die Garantie!** 

#### Normalkühlung - Kältemittel R290

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Ехр.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Ø mm Lüfter	Preis
HA004P1501	EMT6144U	230/1/50	С	343	1	230	730,00 €
HA005P1501	EMT6152U	230/1/50	С	422	1	230	758,00 €
HA006P1501	EMT6165U	230/1/50	С	473	1	230	690,00 €
HA007P1551	EMT6181U	230/1/50	С	518	1	230	858,00 €
HA009P1551	EMT6210U	230/1/50	С	654	1	230	930,00 €
HA012P1551	EMT6213U	230/1/50	С	891	1	254	1.010,00 €
HA014P1551	EMT6217U	230/1/50	С	1.018	1	254	1.090,00 €

RIVACC

#### Tiefkühlung - Kältemittel R290

Artikel-Nr.	Verdichter	Spannung	Ехр.	Kälteleistung W -10°C/+32°C	Anzahl Lüfter	Ø mm Lüfter	Preis
LA006P1501	EMT2121U	230/1/50	С	200	1	230	738,00 €
LA010P1551	NEK2134U	230/1/50	С	384	1	230	790,00 €
LA013P1551	NEK2150U	230/1/50	С	510	1	230	978,00 €
LA017P1501	NT2160U	230/1/50	С	612	1	254	1.060,00 €
LA020P1501	NT2170U	230/1/50	С	593	1	254	1.100,00 €
LA022P1501	NT2180U	230/1/50	С	688	1	300	1.210,00 €
LA028P1501	NT2210U	230/1/50	С	843	1	300	1.318,00 €



#### **Pressostat Ranco** Modell O-16-R6703-89

Niederdruckschalter Regelbereich (bar): -0,3 - 7,0 Differenzdruck p∆ (bar): 0,6 - 4,0 Reset Niederdruck: Auto Anschluss: 1/4 in., 6 mm Bördel







#### **Pressostat Ranco** Modell O-16-R6758-89

Bauteilgeprüfter Hochdruckschalter nach DIN 32733.

Regelbereich (bar): 7 - 30 Differenzdruck  $\Delta p$  (bar): 3 - 8,0 Reset Hochdruck: Auto Anschluss: 1/4 in., 6 mm Bördel Inklusive Halterung für Wandmontage

Best.-Nr. PR6758N



62,00 €



#### **Pressostat Ranco** Modell O-17-R4758-89

Best.-Nr. PR4758N

Hoch- und Niederdruckschalter Regelbereich Niederdruck (bar): -0,3 - 7,0 Regelbereich Hochdruck (bar): 7 - 30 Differenzdruck Niederdruck Δp (bar): 0,6 - 4,0 Differenzdruck Hochdruck Δp (bar): 3 - 8 Reset Niederdruck/Hochdruck: Auto Anschluss: 1/4 in., 6 mm Börde

Inklusive Halterung für Wandmontage







88,00 €

Best.-Nr. PR6703N 50,00€

Aktion gültig vom 17.03. bis 30.04.2025 (alle Preise verstehen sich "pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

ebmpapst Weitere

60.00 €

4,80 €

30,00 €

28,00 €

ebmpapst

BestNr.	220-240 V / 50 Hz	Hubraum cm³	Kältemittel	-20 ℃	Kälteleistung in W bei Verdampfungstemperatur in °C: 20 °C    -15 °C    -10 °C    -5 °C    0 °C    +5 °C    +10 °C								Nettogewicht (kg)	Preis
EMT6160Z	Χ	6,76	R134a		283	358	448	551	669	342	Χ	Χ	7,8	222,00 €
EMT6170Z	Χ	7,69	R134a		304	383	482	598	726	864	Χ	Χ	7,8	236,00 €
NEU6187Z	Χ	9,50	R134a		304	387	486	603	739	898	Χ	Χ	8,6	292,00 €
NEU6212Z	Χ	14,28	R134a		493	625	788	981	1.205	1.459	Χ	Χ	11,2	316,00 €
NEU6214Z	Χ	16,80	R134a		593	752	945	1.026	1.412	1.701	Χ	Χ	11,6	384,00 €
NT6215Z	Х	20,44	R134a		753	909	1.121	1.385	1.698	2.057	Χ	Χ	17,0	450,00 €
NJ6220Z	Χ	26,11	R134a		629	875	1.147	1.459	1.826	2.260	Χ	Χ	21,1	640,00 €
NJ6226Z	Χ	34,38	R134a		967	1.336	1.750	2.208	2.711	3.257	Χ	Χ	19,8	672,00 €
	)-240 V / 50 Hz	oraum cm³	temittel		Kälteleistung in W bei  Verdampfungstemperatur in °C:								togewicht (kg)	

NJUZZUZ	^	34,30	IN 134a		501	1.550	1.750	2.200	2.711	3.231	^	^	15,0	072,00 €
BestNr.	220-240 V / 50 Hz	Hubraum cm <sup>3</sup>	Kältemittel	-20 °C	87 361 448 550 667 801 951 X 384 463 565 689 836 1.006 1.198 X					Expansionsventil	Nettogewicht (kg)	Preis		
EMT6165GK	Χ	5,19	R404a	287	361	448	550	667	801	951	Χ	Χ	7,8	240,00 €
NEK6181GK	Χ	7,28	R404a	384	463	565	689	836	1.006	1.198	Χ	Χ	10,4	252,00 €
NEK6217GK	Χ	14,28	R404a	733	910	1.118	1.357	1.629	1.931	2.266	Χ	Χ	11,6	412,00 €
NT6222GK	Χ	20,44	R404a	853	1.133	1.456	1.822	2.232	2.686	3.183	Χ	Χ	17,0	512,00 €
NT6224GK	Χ	20,44	R404a	952	1.217	1.532	1.896	2.310	2.773	3.286	Χ	Χ	17,2	532,00 €
NJ9226GK	Χ	21,71	R404a	1.035	1.394	1.813	2.292	2.830	3.429	4.087	Χ	Χ	20,7	604,00 €
NJ9232GK	Χ	26,11	R404a	1.131	1.501	1.945	2.462	3.052			Χ	Χ	21,6	628,00 €
NJ9238GK	Χ	32,67	R404a	1.411	1.827	2.324	2.901	3.558			Χ	Χ	22,1	668,00 €
				-40 ℃	-35 ℃	-30 ℃	-25 ℃	-20 ℃	-15 ℃	-10 ℃				
NEK2134GK	Χ	8,77	R404a	182	245	327	427	544	679	833	Χ	Χ	11,0	340,00 €
NEK2150GK	Χ	12,12	R404a		249	326	419	529	657	807	Χ	Χ	11,6	372,00 €
NT2180GK	Χ	20,44	R404a	335	472	646	855	1.100	1.378	1.689	Χ	Χ	17,4	524,00 €
NJ2212GK	Χ	34,38	R404a		474	688	933	1.214	1.534	1.896	Χ	Χ	21,5	640,00 €



#### **Ersatzteil-Kompressoren R134a**

Kälteleistung in Watt bei

32 °C Umgebungstemperatur: 32 ℃ Sauggastemperatur: Kondensationstemperatur: 55 °C



Informationen siehe Katalog Seite 283



#### **Ersatzteil-Kompressoren R404a**

Kälteleistung in Watt bei

Umgebungstemperatur: 32 °C Sauggastemperatur: 32 °C Kondensationstemperatur: 55 °C

.222.



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 299

#### **Isoliertasche**

weich

für thermostatische Expansionsventile

Best.-Nr. 3403-1012 9,40 €



#### **NMC - fix Kleber** 250 ml

NMC-fix Kleber ist bestens geeignet für alle kautschukhaltigen Rohrisolierungen wie z.B. Insul-Tube Schläuche oder Insul Roll-Isoliermatten

Best.-Nr. 3406-3510 19,00 €

Informationen siehe Katalog

Seite 299



#### ebm papst Lüfter-Motor

i-maxx Axiallüfter, energiesparend, 119 x 119 x 38 mm, MAX 180m3/h

Lüfter Motor Best.-Nr. ACi4420H Anschlusskabel Best.-Nr. T25AK





#### Universalrelais 230 V für Verdichter 1/12 PS bis 1/2 PS **ICG-220 RELAIS**

kann leicht am Gehäuse eines Kompressors montiert werden, nicht für Verdichter mit "PIN" Anschluss.

#### PO-230 RELAIS

ersetzt alle ICG 220 Relais mit eine "PIN" Anschluss.

nicht für Verdichter mit "PIN" Anschluss

Best.-Nr. ICG220 PO-230

Best.-Nr. PO230

13,00 €

29,00 €

siehe Katalog Seite 304



Pabst Typ 4650 N, 230 V

18 W für diverse Kühlgeräte Best.-Nr. T25

ab 18 Stück

Anschlusskabel

ca. 600 mm für Pabst und NMB Lüfter

Best.-Nr. T25AK 4,80 €

Bitte beachten Sie, dass diese Produkte nur durch geschultes, qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal in Betrieb genommen werden dürfen.

#### **EVB** - Thekenverdampfer

für gewerbliche Anwendungen

#### Merkmale

- kompaktes Design für die perfekte Integration in Theken
- hygienische Einheit mit nicht korrodierenden Elementen

EVB -	<b>EVB</b> - Technische Daten: Kältemittel R449A +10 +2°C (Preise ohne Tropfschale)																
	Leistung	Rohrinhalt		۷ //1/50 HZ,	entilato 2.200 U		45 mm	Netto- gewicht		Abmes	sungen		Ansch	ılüsse	Opti	ional	Preis
Тур	DT1 = 10K-SC1		Luft- menge	Wurf- weite (1)					L	Х	T	٧	Eintritt	Austritt		Abtauung 1/50 Hz	
Best. Nr.	W	dm3	m3/h	m	Anz	W total	A total	kg	mm	mm	mm	mm	ØE	ØS	W	möglich	
EVBM1	240	0,3	60	3,5	1	15	0,15	4,0	370	340	386	120	5/16"	5/16"	210	ja	346,00 €
EVBM3	380	0,4	100	3,5	1	22	0,22	5,0	490	460	506	180	5/16"	5/16"	290	ja	396,00 €
EVBC1	240	0,3	60	2 x 3,5	2	26	0,26	5,0	370	340	386	60	5/16"	5/16"	210	ja	440,00 €
EVBC2	410	0,4	110	2 x 3,5	2	30	0,30	6,0	490	460	506	120	5/16"	5/16"	290	ja	500,00 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 291



ab 346.-

#### **XR - Verdampfer**

#### zur Decken- oder Wandmontage

#### Merkmale

- Kompaktes Design: Decken- oder Wandmontage möglich für perfekte Integration auf engstem Raum und zur Optimierung des Lagerbereichs
- Befestigungs- und Bohrschablone aufgedruckt Kartonverpackung, um Installationszeit zu sparen

	Leis	tung	Ober- fläche	Rohr- inhalt		Ventilator Al 230V/1/50-60 Hz						Abmessungen Anschlüsse				Ор	tional		Preis
Тур	DT1 = 8K-SC1	DT1 = 7K-SC3			Luft- menge								Eintritt	Austritt	Elekt	rische Abta 230 V/1/50			
Best. Nr.	W	W	m²	dm³	m³/h	m	mm	U/min	W total	A total	mm	mm	Ø ODF	Ø ODF	ANZ	W total	A total	möglich	
XR60	470	370	1,5	0,3	270	2,5	1	1.500	43	0,25	399	330	3/8"	3/8"	1	400	1,8	ja	496,00 \$
XR80	660	560	2,5	0,4	230	2,0	1	1.500	43	0,25	399	330	3/8"	3/8"	1	400	1,8	ja	548,00 \$
XR90	770	650	3,0	0,5	360	2,0	1	1.500	43	0,25	560	485	3/8"	3/8"	1	600	2,7	ja	620,00 \$
XR100	820	670	2,5	0,4	410	3,0	1	3.000	80	0,5	399	330	3/8"	3/8"	1	400	1,8	ja	660,00 \$
XR122	1.050	870	3,8	0,7	480	2,5	1	3.000	80	0,5	560	485	3/8"	3/8"	1	600	2,7	ja	710,00 \$

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 292



#### **MF / MFE Verdampfer**

#### zur Deckenmontage

#### Merkmale

- Zeitsparend bei der Installation durch standartmäßig angeschlossenem Motor
- kompaktes und stromlinienförmiges Design perfekt für kleine Räume zur Optimierung der Lagerfläche

	Leis	tungLeist	ung	Ober- fläche	Rohr- inhalt			/entilator (2) 0-60 HZ, 1.50	) U/min.			Opti	onal	Preis		
Тур	DT1 = 8K-SC2	DT1 = 7K-SC3	DT1 = 6K-SC4			Luft- menge	Wurf- weite (1)	Anz. 230 V/1/ 50 Hz x Ø 200 mm			Elektrische Abtauu		Elektrische Abtauung		Kit: Satz zum Wandeinbau	
Best. Nr.	W	W	W	m²	dm³	m³/h	m	Anz	W total	A total	W	möglich	möglich			
MF2	380	-	-	1,4	0,3	250	3,0	1	38	0,33	-	nein	ja	310,00		
VIF4	790	-	-	2,8	0,6	430	5,5	2	76	0,66	-	nein	nein	490,00		
MFE	- Techni	ische Da	iten: Kä	ltemittel	R449A -1	025°0	C (Preise o	hne Tropf	schale)							
MFE2	-	270	200	1,4	0,3	250	3,0	1	38	0,33	160	ja	nein	370,00		
VIFE4	-	600	400	2,8	0,6	430	5,5	2	76	0,66	330	ja	nein	540,00		

#### **FRIGA-BOHN**



Seite 294

#### **MR Verdampfer** zur Deckenmontage

#### Merkmale

- Kompaktes und ästhetisches Design ermöglicht eine harmonische und diskrete Integration in Ihre Umgebung
- Komponenten sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich. Dies erleichtert Wartungsarbeiten.

		Leistung		Ober- fläche	Rohr- inhalt	2		entilator -60 HZ, 1	(2) 1.500 U/m	nin.	Anschl	uss	Netto- gewicht	Abme	ssung	(	Optional		Preis
Тур	DT1 = 8K-SC2	DT1 = 7K-SC3	DT1 = 6K-SC4			Luft- menge	Wurf- weite (1)	Ø 200 mm		) V/1/ ) Hz	Eintritt	Austritt		А	В		nische Ab 0 V/1/50		
Best. Nr.	W	W	W	m²	dm³	m³/h	m	Anz	W max	A max (3)	Ø ODF*	Ø ODF*	kg	mm	mm	W	Α	möglich	
MR135R	1.270	-	-	6,10	1,05	580	3,5	2	2 x 38	2 x 0,24	3/8"	3/8" 10 mm**	9,5 10 mm	784	596	-	-	nein	760,00
MR210R	2.060	-	-	10,05	1,73	870	4	3	3 x 38	3 x 0,24	D1/2"***	1/2" 12 mm	15	1.174	493	,	-	nein	1.030,00
MR270R	2.620	-	-	13,40	2,30	1.160	4,5	4	4 x 38	4 x 0,24	D1/2"***	1/2" 12 mm	20	1.504	658	-	-	nein	1.320,00
MRF -	Technis	che Dat	ten: Käl	ltemitt	el R40	)4A -10	)25	5°C (Pi	reise o	hne Tro	pfschale	e)							
MRE135E	-	1.070	840	6,10	1,05	580	3,5	2	2 x 38	2 x 0,24	D1/2"***	1/2" 12 mm	9,5 10 mm	784	596	730	3,3	ja	1.040,00
MRE210E	-	1.660	1.320	10,05	1,73	870	4	3	3 x 38	3 x 0,24	D1/2"***	5/8" 16 mm	9,5 10 mm	784	596	1.200	5,5	ja	1.340,00
MRE270E	-	2.230	1.780	13,40	2,30	1.160	4,5	4	4 x 38	4 x 0,24	D1/2"***	3/4" 18 mm	20	1.504	658	1.600	7,3	ja	1.780,00 \$

#### FRIGA-BOHN





#### **Nector 200**

Kühlanlagensteuerung für Wechselstromverdichter bis 1,5 kW mit Datalogger **Funktion und voller** digitaler Konnektivität

- Direkte Steuerung des Verdichters, Abtauheizungen, Verdampferlüfter, Kühlzellenbeleuchtung.
- Datalogger Funktion mit Aufzeichung der Temperaturen und Statusmeldungen bis zu 2 Jahren, gem. EN 12830, S, A, 1. Messbereich: -45 bis +99° C
- Befeuchtungsfunktion mit 4 20 mA Feuchtesensor (nicht im Lieferumfang enthalten)).

Best.-Nr. SP1PP-NECTOR-200 998,00 €



Informationen siehe Katalog Seite 316

#### Vakuumpumpe mit Akku zweistufig kabellos

- inkl. Ladegerät
- inkl. Transportkoffer
- · inkl. Akku mit 6Ah

Ansaugstuten: 1/4" u. 5/16" SAE 45D Außenflansch, Eingangswegeventil Endvakuum: 0,02 bar Ölinhalt: 300 ml

Best.-Nr. VPC2D18VDC-EU

**950.**-

950,00 €



ab 180.



#### **LED Beleuchtung**

für Kühl- und Tiefkühlräume. 230 VAC Netzspannung

Leuchtenlänge 300 mm

Best.-Nr. SPZ-LED-30 180.00 €

Leuchtenlänge 600 mm

Best.-Nr. SPZ-LED-60 210.00 €

Leuchtenlänge 1.200 mm

Best.-Nr. SPZ-LED-120 340.00 €



#### Gummi-Fuß

Ein Set bestehend aus 2 Füßen und 4 Befestigungssätzen

Gummi-Fuß 250 mm lang

Preis je Set, Best.-Nr. GF250 52,00 €

Gummi-Fuß 450 mm lang

Preis je Set, Best.-Nr. GF450 70.00 €

Gummi-Fuß 600 mm lang Preis je Set, Best.-Nr. GF600

82,00 €

Gummi-Fuß 1000 mm lang Preis je Set, Best.-Nr. GF1000

140,00 €



Informationen siehe Katalog

418.-

#### **Vakuumpumpe**

für Kälte- und Klimatechnik

TW - 2 D, 50 Hz / 230 V, 15 micron (0,02 mbar) Universal-Schlauchanschlüsse für 7/16" / 5/8", incl. Öl.

2-stufig

Best.-Nr. VAPU-3

418,00 €



Informationen

siehe Katalog

23,00 €

#### **Frontschutzabdeckung** aus Plexiglas

(für Regler 74 x 32 mm)

gegen tropfendes Kondenswasser Best.-Nr. FSA



#### Kippschalter mit Faltenbalg

2-polig, Schutzart IP 65

16(8) A, 250 V AC EIN-AUS, Gehäuse schwarz, Wippe rot/grün, mit weisser Beschriftung "0" und "I". Anschlüsse für Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm.

ROT	BestNr. KSR	5,20
GRÜN	BestNr. KSG	5,20



Betriebsszustand / Schutzklasse: .....-5 bis 50°C / IP65

Inklusive Echtzeituhr

5.20 €

5,20 €

#### Garantienummer darf nicht entfernt werden!

Best.-Nr. RCS3UDTX2G700

Fühlersonde NTC 103 AT11 1,5 m T PVC

Best.-Nr. SN691150

8,00 €

198,00 €

Best.-Nr. 3160-1046

Best.-Nr. 3160-1047



#### **Claris Scout Flowmeter**

Der SCOUT Flowmeter wurde speziell fur die Überwachung von Wasserfilterkerzen entwickelt. Er dient der Messung der verbrauchten Wassermenge und der Anzeige der Restfilterkapazität bis zum Austausch.

Ausgangs- und Restkapazität des Filters. Gesamtfiltratmenge Abruf Filtratmengen und

Einsatzdauer der letzten 5 Filterkerzen Liter / Gallon

Best.-Nr. Claris-FS 170,00 €

#### N PENTAIR



#### **OXIDICE** Desinfektionssystem für Eismaschienen

#### Sauberkeit beginnt bei Ihrer Eismaschine

Eis hält Ihre Speisen und Getränke frisch. Aber wie verhält es sich bei Ihrem Eis? Ggfs. bildet sich Schimmel, Mehltau und Biofilm im Inneren Ihrer Eismaschine, was oft unvermeidlich ist. Selbst bei kalten Temperaturen fördert Feuchtigkeit ein günstiges Umfeld für das Wachstum von Bakterien (nicht so gut für Eis). Hier ein weiterer Knackpunkt. Auch eine routinemäßige Reinigung kann das Wachstum oder die erneute Bildung von Biofilm nicht vermeiden. Zudem kostet dies Zeit und Geld.

- Reduzierte Wartung und Ausfallzeiten
- Pflege der gesamten Eismaschine
- Schnelle und einfache Installation
- Variable Ozonleistung
- LED-Statusanzeigen
- Schnelle und einfache Installation
- Passend für die meisten Eismaschinen
- Mikroprozessorgesteuert
- Einzigartige Anwendungsmethode zur Behandlung von Wasser, Luft und Innenflächen
- Universal-Stromversorgung
- Automatischer Service-Timer
- Keine Chemikalien nichts zum Nachfüllen o. Aufladen
- Einziges Nebenprodukt ist Sauerstoff\*
- 1,8 m (6" geerdetes Netzkabel")

Best.-Nr. CD390A

1.558,00 €

# **EVERPURE**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 411

#### **Claris Filterkopf** für Claris Standard und Claris-Ultra

- für die exakte Einstellung der gesamt Wasserhärte einschließlich Natrium, Kalium und korrosiven Chloridionen und Sulfationen
- einfacher Kartuschenwechsel ohne Werkzeug

3/8", links/rechts Filterkopf

Best.-Nr. Claris-FK 72,00 €

Anschluss Schlauch, 1500 mm. Anschluss 3/8" x 3/8" mit Hutfilter & Flachdichtung Best.-Nr. Claris-AS 36,00 €

#### PENTAIR



**Everpure EZ-RO Reverse Osmosis System** 

	Version	Kapazität	BestNr.	Bezeichnung	Preis
			EV997579E	EZ-RO 200/18L RVP EU	3.580,00 €
ı		200 GPD	EV997580E	EZ-RO 200/35L RVP EU	3.700,00 €
		200 GFD	EV997581E	EZ-RO 200/60L RVP EU	3.830,00 €
	No Blend		EV997582E	EZ-RO 200/80L RVP EU	3.950,00 €
	NO DIEIIU		EV997583E	EZ-RO 375/18L RVP EU	3.660,00 €
		375 GPD	EV997584E	EZ-RO 375/35L RVP EU	3.790,00 €
		טיש ניונ	EV997585E	EZ-RO 375/60L RVP EU	3.910,00 €
			EV997586E	EZ-RO 375/80L RVP EU	4.040,00 €
			EV997587E	EZ-RO 200/18L BL RVP EU	4.100,00 €
		200 GPD	EV997588E	EZ-RO 200/35L BL RVP EU	4.200,00 €
		200 GI D	EV997589E	EZ-RO 200/60L BL RVP EU	4.340,00 €
	Blend		EV997590E	EZ-RO 200/80L BL RVP EU	4.460,00 €
	Dicita		EV997591E	EZ-RO 375/18L BL RVP EU	4.180,00 €
		375 GPD	EV997592E	EZ-RO 375/35L BL RVP EU	4.300,00 €
		טאט כוכ	EV997593E	EZ-RO 375/60L BL RVP EU	4.400,00 €
			EV997594E	EZ-RO 375/80L BL RVP EU	4.540,00 €



**PENTAIR** 

PENTAIR EVERP

#### **Filterpatrone Claris Standard**

für Kombidämpfer, Dampfgarer und Öfen

#### Eigenschaften

- Schutz vor Verkalkung
- 5-Stufen-Wasserfilter-System

Seite 411

- Steigerung der Effizienz und Lebensdauer

Weitere Informationen siehe Katalog

#### **Filterpatrone Claris ULTRA**

für Heißgetränke und Eismaschinen

#### Eigenschaften

- kombiniert Kalkschutz und Korrisionshemmung
- hemmt die Abgabe von Metallionen (Korrosion)
- unterstützt den pH-Wert in Anlehnung an die Europäische TVO
- hohe Kapazität auf kleinem Raum
- 5 µm Kohleblockmembran für sicheren Partikelschutz

siehe Katalog

Claris Standart TYP	S	М	L	XL	XXL
Höhe Filtersystem (mm)	365	475	410	525	525
Höhe Filterkerzen (mm)	315	425	360	475	475
Filterkerzen Durchmesser (mm)	95	95	136	136	175
Mindestabstand zum Boden (mm)	40	40	40	40	40
Gewicht (kg)	1,3	1,8	3,2	4,3	6,5
Betriebsdaten					
Max Systemdruck			2 - 8 bar		
Wasser-/ Umgebungstemperatur			4° - 30° C		
Kapazität (bei 10° KH)					
Kombidämpfer, Dampfgarer und Öfen mit Boiler	1.130 L	1.880 L	3.500 L	5.000 L	8.250 L
Kombidämpfer, Dampfgarer u. Öfen mit Direkteinspritzung	900 L	1.500 L	2.800 L	4.000 L	6.600 L
BestNr.	Claris-S	Claris-M	Claris-L	Claris-XL	Claris-XXL
Preis	116,00 €	160,00 €	210,00 €	248,00 €	388,00 €

	Claris ULTRA TYP	170	250	500	1000	1500	2000	
	Höhe Filtersystem (mm)	295	365	475	410	525	525	
	Höhe Filterkerzen (mm)	245	315	425	360	475	475	
	Filterkerzen Durchmesser (mm)	95	95	136	136	136	175	
	Mindestabstand zum Boden (mm)	40	40	40	40	40	40	
	Gewicht (kg)	0,9	1,3	1,8	3,2	4,3	6,5	
)	Betriebsdaten							
	Max Systemdruck	2 - 8 bar						
	Wasser-/ Umgebungstemperatur	4° - 30° C						
	Kapazität (bei 10° KH)							
	Zubereitung von Heißgetränken o. Dampferzeugnissen	1.700 L	2.500 L	4.200 L	8.500 L	12.100 L	20.000 L	
	Zubereitung v. Heißgetränken mit Dampferzeugnissen	1.500 L	2.250 L	3.750 L	7.000 L	10.000 L	16.500 L	
	BestNr.	4339-85	4339-80	4339-81	4339-82	4339-83	4339-84	
	Preis	112,00 €	142,00 €	192,00 €	272,00 €	332,00 €	464,00 €	

# Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Inrtum vorbehalten.

#### **SHIELD**



Bakteriostatisches Filtersystem, dass die meisten Anforderungen an Trinkwasser erfüllt. Mit Patrone Carbon Block von 0,5 Mikro, angereichert mit Silberionen. Reduziert Chlor, Geschmack und Geruch.

61.- **NEU** 

	Blutron Shield
	15 K
Funktion	Bakteriostatisch, reduziert Chlor, Geschmack und Geruch
Durchmesser Ø	87,4 mm
Höhe ohne Kopf	270 mm
Höhe mit Kopf	302 mm
Nenndruchfluss	31/ min
Kapazität	15.000
Nomineller Filtergrad	0,5 Mikron
Materialien	Patrone aus Polypropylen - Filtration mit Blupura-Technologie Carbon Block mit extrudierter Aktivkohle, angereichert mit Silberionen
Eigenschaften	Einwegpatrone mit Schnellanschluss. Reduziert im Trinkwasser den Chlorgehalt, organische Verbindungen und etwaige unangenehme Gerüche und Geschmäcker. Die Silberionen gewährleisten am Ende der Behandlung eine bakteriostatische Wirkung.
Verwendung	Super-Mirkofiltration und Trinkwasseraufbereitungsstufe.
Austausch	Am Ende der nominellen Autonomie und in jedem Fall innerhalb von 1 Jahr.
BestNr. 750350	61,00



#### **MICRO**

Eines der beliebtesten Filtersysteme auf dem Markt, mit Patrone Carbon Block von 0,5 Mikron. Reduziert Chlor, Geschmack und Geruch.

50<sup>60</sup> NEU

	Blutror	n Micro			
	15 K	24 K			
Funktion	Bakteriostatisch, reduziert Chlor, Geschmack und Geruch.				
Durchmesser Ø	87,4	1 mm			
Höhe ohne Kopf	270 mm	385 mm			
Höhe mit Kopf	302 mm	417 mm			
Nenndruchfluss	3 l / min	5 l / min			
Kapazität	15.000 l	24.000			
Nomineller Filtergrad	0,5 Mikron				
Materialien	Patrone aus Polypropylen - Filtration mit Blupura-Technologie Carbon Block mit extrudierter Aktivkohle.				
Eigenschaften	Einwegpatrone mit Schnellanschluss. Reduziert im Trinkwasser den Chlorgehalt, organische Verbindungen und etwaige unangenehme Gerüche und Geschmäcker.				
Verwendung	Super-Mirkofiltration und Trir	kwasseraufbereitungsstufe.			
Austausch	Am Ende der nominellen Autonomie u	nd in jedem Fall innerhalb von 1 Jahr.			
BestNr. / Preis	750349 <i>50,60€</i>	750344 <i>63,20€</i>			



#### **Filterkopf Blutron**

für alle Blutron-Filter außer Blutron Ionic
Best.-Nr.750351 40,00 €

40.-





#### **ULTRA**

Filtrationssystem für kritische Einrichtungen (Schulen, Krankenhäuser ...) mit Partone Carbon Block, Ultrafiltrationsstufe von 0,1 Mikron und Silberionen mit bakteriostischer Wirkung. Reduziert Chlor, Geschmack, Geruch und verhindert den Durchgang von 99,99999 % der Bakterien

128.- NEU

	Blutron Ultra
	10 K
Funktion	Bakteriostatisch, reduziert Chlor, Geschmack und Geruch
Durchmesser Ø	87,4 mm
Höhe ohne Kopf	385 mm
Höhe mit Kopf	417 mm
Nenndruchfluss	51/ min
Kapazität	10.000 l
Nomineller Filtergrad	0,1 Mikron
Materialien	Patrone aus Polypropylen - Filtration mit Blupura-Technologie Carbon Block mit extrudierter Aktivkohle, angereichert mit Silberionen und Endstufe. Mit Ultra-Filtration mit Hohlfasem von 0,1 Mikron.
Eigenschaften	Einwegpatrone mit Schnellanschluss. Reduziert im Trinkwasser den Chlorgehalt, organische Verbindungen und etwaige unangenehme Gerüche und Geschmäcker. Die Silberionen gewährleisten am Ende der Behandlung eine bakteriostatische Wirkung. Die Ultra-Filtration verhindert den Durchgang von 99,99999 % der Bakterien
Verwendung	Ultra-Filtration und Trinkwasseraufbereitung.
Austausch	Am Ende der nominellen Autonomie und in jedem Fall innerhalb von 1 Jahr.
D4 No. 750345	400.0

Best.-Nr. 750345 128,00 €

# SLUTRON S

#### IONIC

Empfohlen vor dem Warmwasserzulauf, reduziert es die Härte des Trinkwassers und verhindert die Bildung von Kalkablagerungen, wodurch die pH-Wert-Absenkung begrenzt wird. Mit Patrone Carbon Block von 0,5 Mikron und Silberionen mit bakteriostatischer Wirkung. Reduziert Chlor, Geschmack und Geruch.

113<sup>80</sup> NEU

	Blutron Ionic
	1.1 K
Funktion	Vorübergehende Härtereduktion bei stabilem pH-Wert
Durchmesser Ø	87,4 mm
Höhe ohne Kopf	385 mm
Höhe mit Kopf	417 mm
Nenndruchfluss	1,5 l / min
Kapazität	1.100
Nomineller Filtergra	d 0,5 Mikron
Materialien	Patrone aus Polypropylen - Filtration mit Harz mit hocheffizientem Ionenaustausch Mikrometrische Nachfiltration mit Blupura-Technologie. Carbon Block mit extrudierter Aktivkohle, angereichert mit Silberionen.
Eigenschaften	Einwegfilter zur vorübergehenden Härtereduktion, Entchlorung und Klärung des Wassers. Der Filter verfeinert die Wasserqualität, indem er die durch Karbonate und damit verbundene Verkrustungen entstandene Härte entfernt und so den pH-Wert des Wassers stabil hält.
Verwendung	Super-Mirkofiltration u. Trinkwasseraufbereitungsstufe zur Wasserbereitung. Der Filter darf nur mit kaltem Trinkwasser versorgt werden
Austausch	Am Ende der nominellen Autonomie und in iedem Fall innerhalb von 1 Jahr.



Best.-Nr. 750346

#### Filterkopf Blutron für Ionic Filterpatronen

für Blutron Ionic 1.1 K Best.-Nr.750352

40,00 €

113,80 €

**40.**-



#### **BWT best**head FLEX





#### **Filterkopf**

#### **Der Innovative**

- Raffinierte neue Anschlusstechnik für maximale Flexibilität
- EASY Vent Spülventil für eine einfache und zuverlässige Entlüftung
- DVGW-geprüfte Rückflussverhinderer am Ein- und Ausgang
- Sicherer Filterwechsel ohne Wasseraustritt

Best.-Nr. FSOOZ20AOO 99,80 €

# ab 1380

#### Getränkeleitungsreinigung **Python Care**

2 Liter - Dosierflasche (Achtung: Flasche ohne Inhalt) Best.-Nr. B1235-2

69.00 €

200 Liter -Behälter Best.-Nr. B1235-200

5 Liter - Kanister

Best.-Nr. B1235-5

1.790.00 €

13,80 €

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 400

**Gefahrgut! Transport nur per Spedition!** 

#### **BWT** besthead





#### **Filterkopf**

#### **Der Kompakte**

- Kompakte Anschlusstechnik für kleinste Einbausituationen
- Speziell entwickelt für JG 8 mm-Verbindungen
- DVGW-geprüfte Rückflussverhinderer am Ein- und Ausgang
- Sicherer Filterwechsel ohne Wasseraustritt

Best.-Nr. FSOOY95AOO 78,00 € **72.-**

Reinigungskartusche inkl. Verschlusskappe

Best.-Nr. FS22E00A00 72,00 €

**15**<sup>40</sup> **Blind Kappe** für Inbetriebnahme von Filterkopf ohne Filterkerze

Best.-Nr. FSOOY30AOO

Filterkapazitäten & Preise im Überblick

KAPAZITÄT

4.000 L

10.000 L

40.000 L

15,40 €

Preis

33,00 €

59,00 €

89,00 €

117,00 €

159,00 €

164,00 €

250,00 €

120,00 €

158,00 €

#### **BWT** bestcare

#### Die Keimfänger

Wasserspender benötigen auch Keimschutz, eine Aufgabe, die das BWT bestcare Filtersystem perfekt erledigt.

Somit bietet es eine hohe Hygienesicherheit.

- Hohlfaser-Membranfiltration mit 99,9999 % (log6\*/\*\*log5), Rückhaltung von Bakterien, Legionellen und Zysten
- Reduzierung von Mikroplastik
- Reduzierung von Fremdgeschmack und geruch
- Platzsparend bei sehr einfacher Handhabung



#### **BWT** bestdrink

#### **Die Begleiter**

FILTERSYSTEM

BWT bestline 6

**BWT** besttaste 10

**BWT** besttaste 15

Das innovative BWT bestdrink PREMIUM Filtersystem mit der BWT Magnesium-Technologie sorgt für eine ausgewogene Mineralisierung des Wassers. Sie verleiht ihm seine unvergleichliche sensorische Güte, die es Schluck für Schluck zu einem wahren Genusserlebnis für Verbraucher macht.

- Ideale Mineralisierung mit Magnesium
- Aktivkohle- Vliese für stets kristallklares Wasser
- Einfachste Handhabung beim Filtertausch
- Horizontal und vertikal einsetzbar



ab 120.00

BESTELL-NR.

812325

125501409

125501410

#### **BWT** besttaste

#### NEU

#### **Die Verbesserer**

6 gut beraten.

Enthält das Rohwasser sogenannt "Off- Flavours", ist man mit BWT besttaste und BWT bestline

Dieses Filtersystem fischt gezielt organische Bestandteile und Chlor aus dem Wasser und

bringt die Frische in den Wasserspender.

- A ktivkohle-F iltersystem mit integrierter Hochleistungs-Vorfiltration
- Reduzierung von Partikeln, Off- Flavour-Bestandteilen
- Von Anfang an klares Wasser
- Hohe sensorische Gute des Filtrats



**BWT** besttaste 20 60.000 L 125252022 6.000 L/6 Mon. 125501411 **BWT bestcare 10 BWT** bestcare Mini 6.000 L/6 Mon. FS10B00A00 **BWT** bestcare S 12.000 L/6 Monate FS22B00A00 **BWT** bestdrink **PREMIUM S** 2.000 L\* FS22P10A00 **BWT** bestdrink PREMIUM V 5.000 L\*\* FS23P10A00 ab 218.-

Reinigungsbehälter Edelstahl, 14 TPi, ohne Fittinge

Wir bitten um Angabe der gewünschten Fittinge

#### 9 Liter - Reinigungsbehälter


Für 1 Fitting Best.-Nr. B516 218.00 € Für 2 Fittinge 250,00 € Best.-Nr. B517 Für 3 Fittinge Best.-Nr. B518 290.00 € Für 4 Fittinge Best.-Nr. B519 330,00 € Für 5 Fittinge Best.-Nr. B520 360,00 €

#### 18 Liter - Reinigungsbehälter

für 4 Fittinge Best.-Nr. 201-420 410,00€ für 5 Fittinge Best.-Nr. 201-415 458,00 €







KORB-FITTING







KÖPI/Draft-FITTING

3 Nocken

#### **Bier-Fittinge**

\*Flach / Typ A Best.-Nr. 201-201 28.00 € \*Korb / Typ S 28.00 € Best.-Nr. 201-203 \*Kombi / Typ M 28,00 € Best.-Nr. 201-207 \*Draft / Köpi / Typ D Best.-Nr. 201-203K 28.00 € **U-Fitting** 72,00 € Best.-Nr. 201-206 3 Nocken Best.-Nr. 201-204 72,00 €

\*generalüberholte Micro Matic Fittinge

#### MICRO MATIC





W-FITTING

72,00 €

COCA COLA



SINAL CO **AFG-Fittinge** 

**Gewinde 14 TPI** 

68 mm Ø

Coca Cola / Typ LC		
56 mm Ø	BestNr. 201-228	72,00 €
Pepsi / Typ LP		
58 mm Ø	BestNr. 201-218	72,00 €
Sinalco / Typ LS		
58 mm Ø	BestNr. 201-208	72,00 €
W-Fitting		

Best.-Nr. 201-209





Informationen siehe Katalog

Seite 407

#### advanced

Easy: Foam, Care, Finish & Coat

600 ml Aerosal

advanced EasyFoam Best.-Nr. B1315 31,80 € advanced EasyCare Best.-Nr. B1320 31,80 € advanced EasyFinish Best.-Nr. B1321 29,80 €

Advanced (A)



#### **RTU ECD Advanced**

Verdampferreiniger und Desinfektionsmittel

1.000 ml Pump-Flasche BestNr. RTU1V	41,00 €
VE 7 Flaschen - Preis je Flasche	39,80 €
5 Liter Kanister BestNr. RTU5V	132,00 €
<b>VE 4 Kanister -</b> Preis je Kanister	126,00 €

#### Gefahrgut! Transport nur per Spedition!



Advanced (A)

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 407

#### **RTU CC Advanced**

Kondensatorreiniger

1.000 ml Pump-Flasche Best.-Nr. RTU1K 41,00 € VE 7 Flaschen - Preis je Flasche 39,80 € 5 Liter Kanister Best.-Nr. RTU5K 132,00 € VE 4 Kanister - Preis je Kanister 126,00 €

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!



Weitere



Informationen siehe Katalog Seite 381

#### Gläserspültabletten

750 g für 192 Füllungen. Best.-Nr. 21402

"Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



SPÜLBOY' Weitere Seite 380

#### Spülboy-Druckspülgerät

ist unser exklusivstes Modell mit offener Nachspülung. **Technische Daten** 

L 33 cm / B19 cm / H33 cm / Topf Ø 18 cm / Gewicht 1,9 kg

Neptun Teleskop 2000 Best.-Nr. 14101



#### <u>SPÜLBOY</u> Weitere Informationen siehe Katalog Seite 381

#### Doppelbehälter

für größere Gläser bis 0,5 Liter, auch Henkelgläser. Technische Daten

L 38 cm / B19 cm / H33 cm / Topf Ø 18 cm / Gewicht 1,9 kg

Twin-Go-T (Becken erforderlich) Best.-Nr. 10301

186.00 €



#### Spülboy Typ 3 klein

Unser "Kleiner" braucht wenig Platz / passt in jeden Thekenbereich. **Technische Daten** 

L 32,5 cm / B16 cm / H31 cm / Topf Ø 15 cm / Gewicht 2,1 kg Neptun Teleskop 2000

Best.-Nr. 10301K

176,00 €

kkionspreise beziehen sich nicht auf Ersaze u. Zusatzteilel! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250., Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Ärderungen und Irrtum vorbehalten



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 381

31.90 €



#### **Spülboy** Bürstenrein Classic

Für alle Spülboy-Gläserspülbürsten

1-kg-Dose Best.-Nr. 2910

26.40 €

Gefahraut!







1.890.-

**Tafelwassergerät** 34 L/h Delta T6

Wassersorten:

Sprudel, Still gekühlt, Still ungekühlt

Ausschankhöhe: Besonderheiten:

Best.-Nr. RJW34TO

275 mm Pumpen-Reset-Taste 250/4445/406 mm inkl. Tropfschale: 483 8 mm JG-Anschlüsse

Tiefe: Anschlüsse:

Maße B/T/H:

Weitere Informationen siehe Katalog

Tropfblech Material: Edelstahl



### **oxyturbo**

1.890,00€

#### Gasvorwärmer

mit Anschlusskabel DIN477-1-Nr6

250W PN200

Eingang

Ausgang

W21,8x1/14RH F W21,8x1/14RH M

Best.-Nr. 3002-2307 148,00€



#### **Klapp-Einstech**thermometer

mit Kalibrierzertifikat

NEU

Best.-Nr. TLC700

74,00€



Schaumkontrollarmatur **FEX08 FOB Detector** 

**NSF Zertifiziert** "Wandmontage"

aus Edelstahl und Plexiglas 5/8" Gewinde 80 mm Schauglas

Best.-Nr. FEX08 119.80€

119<sup>80</sup>



# NEU

Schaumkontrollarmatur **FEX09 FOB Detector** 

"zum Aufschrauben auf KEG" aus Edelstahl und Plexiglas 5/8" Gewinde 80 mm Schauglas Dichtung aus EPDM

NSF Zertifiziert

Best.-Nr. FEX09 116,00€