

Der flexible Kombikühler, der sich Ihren Bedürfnissen anpasst



Kombikühlgerät ECO M 2 bis 10-leitig, 98 Liter/h

Leitung	2 bis 10x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	98 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	43 l
Eisbank	28,5 kg
Kältemittel	R290
Kompressor	1/2 PS
Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	491 / 701 / 568
Gewicht.....	53 kg

Schlangensätze (im Gerät enthalten)

1x 2-leitig CNS 7mm 2 x 12,5 m

Hinweis

- Wasserstandsanzeige
- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
Best.-Nr. RJ98N2-7

1.498,00 €

Der Kombikühler ECO überzeugt auf ganzer Linie – leistungsstark, flexibel und wirtschaftlich.

Er steht vergleichbaren Geräten in nichts nach und punktet gleichzeitig mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis sowie allen Vorteilen der flexiblen ECO-Serie.

Der Kombikühler ECO M wird ab Werk mit einer zweileitigen eingesetzten Kühlschlange geliefert und ist sofort einsatzbereit. Sein durchdachtes, modulares Konzept macht ihn besonders anpassungsfähig: Wächst der Bedarf an Leitungen, lässt sich das Gerät jederzeit unkompliziert um weitere Kühlschlangen erweitern – ohne ein neues Gerät anschaffen zu müssen.

Flexibilität, die begeistert: Probieren Sie den Kombikühler ECO M einfach aus und überzeugen Sie sich selbst von seinen Möglichkeiten.

BIERAKTUELL
BIERARMATUREN - DAS SIND WIR

Kombikühlgerät ECO S 0 bis 8-leitig, 70 Liter/h

Leitung	0 bis 8x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	70 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	29,5 l
Eisbank	15 kg
Kältemittel	R290
Kompressor	1/3 PS
Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	423 / 625 / 548
Gewicht.....	45 kg

Hinweis

- Wasserstandsanzeige
- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
Best.-Nr. RJ70N0

1.298,00 €

Kombikühlgerät ECO L 4 bis 12-leitig, 142 Liter/h

Leitung	4 bis 12x Bier / NW 7 mm
Zapfleistung	142 Liter/h bei 10 °C TD
Wassertank.....	51 l
Eisbank	32 kg
Kältemittel	R290
Kompressor	3/4 PS
Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Gehäuse.....	Edelstahl
Maße (B/T/H) in mm	538 / 746 / 568
Gewicht.....	62,5 kg

Schlangensätze (im Gerät enthalten)

1x 2-leitig CNS 7mm 2 x 12,5 m
1x 2-leitig CNS 7 mm 1x 15,5 m und 1x 13,8 m

Hinweis

- Wasserstandsanzeige
- Begleit- & Durchlaufkühlung in einem Gerät

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
Best.-Nr. RJ142N4-7

1.696,00 €

Schlangensätze

20 x 20 cm Schlange/Schlangensatz

1 leitig, CNS 7 mm Länge: 20 m	Best.-Nr. 708409	64,00 €
2 leitig, CNS 7 mm Länge: 2 x 11 m	Best.-Nr. 708413	112,00 €

18 x 18 cm Schlange/Schlangensatz

1 leitig, CNS 7 mm Länge: 20 m	Best.-Nr. 708410	64,00 €
2 leitig, CNS 7 mm Länge: 2 x 10,1 m	Best.-Nr. 708414	102,00 €

15 x 15 cm Schlange/Schlangensatz

1 leitig, CNS 7 mm Länge: 20 m	Best.-Nr. 708411	72,00 €
2 leitig, CNS 7 mm Länge: 2 x 9 m	Best.-Nr. 708415	92,00 €

13 x 13 cm Schlange/Schlangensatz

1 leitig, CNS 7 mm Länge: 14,3 m	Best.-Nr. 708412	49,00 €
2 leitig, CNS 7 mm Länge: 2 x 7,5 m	Best.-Nr. 708416	62,00 €

Vorteile im Überblick

Maximale Flexibilität – ohne Kompromisse

Die ECO-Kühler sind die perfekte Lösung für wachsende Unternehmen. Sie bieten maximale Anpassungsfähigkeit ohne höhere Anschaffungskosten: Preislich liegen sie auf dem Niveau vergleichbarer, nicht erweiterbarer Geräte, doch ihr modulares Konzept lässt sie jederzeit mit Ihrem Bedarf mitwachsen.

Ob Sie Ihr System erweitern möchten, um neue Leitungen hinzuzufügen, oder bestehende Strukturen optimieren wollen – die ECO-Kühler lassen sich je nach Modell auf bis zu 8 oder 12 Leitungen ausbauen und passen sich so exakt Ihren Anforderungen an.

Noch flexibler wird es, wenn Sie die serienmäßig eingesetzten zweileitigen Schlangen gegen einleitige tauschen. Durch den längeren Leistungsweg steigt die Ausschankkapazität in Stoßzeiten spürbar, ohne dass Sie eine neue Säule anschaffen müssen.

Wartung so einfach wie noch nie

Die ECO-Kühler überzeugen auch durch durchdachte Servicefreundlichkeit. Im Falle eines Defekts kann das Gerät innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden – ganz ohne komplizierte Leitungsarbeiten. Der oben platzierte Ausgang erleichtert den Zugang, und die versetzbaren Blenden für die Leitungsausgänge bieten zusätzlichen Spielraum beim Aufbau am Aufstellort. So bleibt Ihre Anlage jederzeit einsatzbereit, Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert, und Ihr Betrieb läuft reibungslos weiter.

Flexibilität, die begeistert

Leistungsstark, anpassungsfähig und einfach zu handhaben – die ECO-Kühler kombinieren alles, was Sie von einem modernen Ausschanksystem erwarten. Sie sparen Zeit, Kosten und Nerven und können Ihr System jederzeit an neue Anforderungen anpassen.

Überzeugen Sie sich selbst:

Probieren Sie den Kombikühler ECO aus und erleben Sie, wie einfach, effizient und flexibel Ausschank sein kann – Flexibilität, die begeistert!

Rührwerksmotor

Alle drei Modelle werden serienmäßig mit einem leistungsstarken und stromsparenden Saber DBS Rührwerksmotor mit 6 m Steighöhe ausgeliefert. Das großzügig dimensionierte Gehäuse ermöglicht den problemlosen Einbau leistungsstärkerer Pumpen mit 12 m oder 18 m Steighöhe: Halteschrauben lösen, Pumpe einsetzen – fertig.

Erweiterbare Kühlschlangen

Alle drei Modelle lassen sich mit bis zu vier Kälteschlangen erweitern. Die Schlangen sind wahlweise ein- oder zweileitig erhältlich und aktuell in der Nennweite 7 mm verfügbar – ideal, um das System exakt an den jeweiligen Bedarf anzupassen.

Bereits ab Werk optimal ausgestattet:

Die Ausführungen ECO M und ECO L werden serienmäßig mit einer beziehungsweise zwei zweileitigen Kühlschlangen geliefert. Zusätzliche Schlangen werden einfach in die bereits vorhandenen integriert – schnell, sauber und ohne großen Aufwand.

Durchdachte Details:

Die Leitungsanschlüsse befinden sich oben und ermöglichen so einen besonders einfachen Zugang. Darüber hinaus kann das Gerät flexibel umgebaut werden, sodass sich die Anschlüsse wahlweise an der Front oder Rückseite befinden. Dazu wird lediglich der Schlangensatz gedreht und die Blende versetzt.



Ausführung: ECO M